

Bild / Picture

Anwendung / Application



USB 3.2 Gen1 Metall HUB mit 7 in 1 Ports für Notebook, Matebook und MacBook

USB 3.2 Gen1 Metal HUB with 7 in 1 ports for Notebook, Matebook and MacBook

Beschreibung

Description

Der EX-1220HM ist ein USB-C HUB in einem kompakten und eleganten Metall Gehäuse. Er ist eine USB 3.1 (Gen1) Dockingstation und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) und arbeitet mit einer Datengeschwindigkeit bis 5Gbps. Die EX-1220HM verfügt über sieben Anschlüsse, mit zwei USB 3.1 Gen1 sowie einen USB 3.1 Gen1 mit 2.1A Ausgang. Des Weiteren unterstützt er ein SD- und microSD-Kartensteckplatz, Ethernet, HDMI sowie einen VGA Anschluss. Der Vorteil von der EX-1220HM ist, dass nur ein Netzteil vom Notebook, Matebook oder MacBook benötigt wird. Dieses wird in die EX-1220HM eingesteckt und damit wird gleichzeitig auch das Notebook, Matebook oder MacBook geladen.

The EX-1220HM is a USB-C HUB in a compact and elegant metal enclosure. It is a USB 3.1 (Gen1) docking station and complies with the specifications of the Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1 (Gen1) and operates at data speeds up to 5Gbps. The EX-1220HM has seven ports, with two USB 3.1 Gen1 and one USB 3.1 Gen1 with 2.1A output. It also supports an SD and microSD card slot, Ethernet, HDMI and a VGA port. The advantage of the EX-1220HM is that you only need one power supply from your notebook, Matebook or MacBook. This is plugged into the EX-1220HM and the notebook, Matebook or MacBook is loaded at the same time.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> • Klassisches Aluminiumlegierung Design 	<ul style="list-style-type: none"> • All aluminium alloy design, classic fashion
<ul style="list-style-type: none"> • Kabelspeicherfunktion für einfaches transportieren 	<ul style="list-style-type: none"> • With wire storage function, easy to carry
<ul style="list-style-type: none"> • Hochauflösender Videoausgang, geeignet für alle Arten von Anzeigergeräten 	<ul style="list-style-type: none"> • High-definition video output, suitable for all kinds of display equipment
<ul style="list-style-type: none"> • Starke PD Schnellladefunktion, kurzes warten beim Aufladen 	<ul style="list-style-type: none"> • Strong PD fast charging function, more fun while filling
<ul style="list-style-type: none"> • Gigabit-Netzwerk für schnelle und stabile Übertragungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Provide gigabit networks, faster and more stable transmission
<ul style="list-style-type: none"> • Mehrfach USB 3.0-Schnittstelle zum Anschluss weiterer Peripheriegeräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplex USB 3.0 interface to connect more peripheral products
<ul style="list-style-type: none"> • Ein USB 3.0 unterstützt 2.1A Schnellaufladung 	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 supports 2.1A fast charging, faster peripheral charging
<ul style="list-style-type: none"> • Orange Stromanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Orange power indicator
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des Zustandes von der Stromversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring from the power supply status

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1x C-Stecker (zum PC), 1 x C-Buchse mit PD Aufladung 2x A-Buchse und 1 x A-Buchse 2.1A Downstream 1x VGA 1080P/60HZ Ausgang 1x HDMI 4K/30HZ Ausgang 1x RJ45 100M/1000M Ausgang	Connectors:	1x C-male (to the PC), 1 x C-Female with PD loading 2x A-Female and 1x A-Female 2.1A Downstream 1x VGA 1080/60HZ output 1x HDMI 4K/30HZ output 1x RJ45 100M/1000M output
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 3.2 Gen1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	+5V	Current Supply:	+5V
Abmessung:	111.00 x 55.00 x 18.00 mm	Size:	111.00 x 55.00 x 18.00 mm
Gewicht:	170 g	Weight:	170 g
EAN:	4718359012204	EAN:	4718359012204
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1220HM, Handbuch	Packaging contents:	EX-1220HM, Manual

Bilder / Picture

