

Datenblatt Art. 933.004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

FLAT PLUG Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Anschlussleistung	3600W	Connected load	3600W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	1,5m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	1,5m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Weiß	Colour supply cable	White
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
10cm abgemantelt		10cm stripped	
Nicht wiederanschließbar		Non rewireable	
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Stecker 1	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug 1	CEE 7/7 (Type E/F)
UTE kompatibel		UTE compatible	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Polycarbonat Typ 2405/ 2805 850°C, weiß		Polycarbonate type 2405/ 2805 850°C,	
ähnlich RAL 9010		white similar to RAL 9010	
Stromführende Teile:		Live parts:	
CuZn37		CuZn37	
Gewicht	240g	Weight	240g
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x FLAT PLUG Zuleitung		1x FLAT PLUG supply cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN 49441-R2	Type approved	DIN 49441-R2
Prüfzertifikate	VDE	Certificate of quality	VDE
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Ohne Hebel- bzw. Auswurfmechanik		No ejection by lever mechanism	



