

Armoires serveurs 19" Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Les armoires serveurs de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçues pour un câblage réseau confortable et flexible. Chaque armoire se compose d'une construction robuste en acier d'une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2,0 mm. La charnière de la porte peut également être changée. La construction complète est démontable, ce qui permet de désassembler entièrement les armoires en cas de besoin.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 1000 kg
- Portes avant et arrière en acier perforé à 70%
- Porte avant dans la zone perforée ou en verre avec bombage vers l'extérieur
- Porte avant avec verrouillage à 4 points et porte arrière (à deux battants) avec verrouillage à 3 points
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- 4 pieds de mise à niveau, roulettes verrouillables
- Fond avec entrée de câble coulissante
- Toit avec découpe pour modules de ventilation, y compris panneau perforé
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui

Armoires serveurs 19" Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique

La série ROLINE Pro offre un choix varié de baies serveurs dans différentes unités de hauteur de 26 U à 47 U

et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL	Porte avant
26.21.0149	26 U	600	1000	gris / RAL 7035	Verre
26.21.0147	26 U	600	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0148	26 U	600	1000	noir / RAL 9005	Verre
26.21.0146	26 U	600	1000	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0153	36 U	600	1000	gris / RAL 7035	Verre
26.21.0151	36 U	600	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0152	36 U	600	1000	noir / RAL 9005	Verre
26.21.0150	36 U	600	1000	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0169	36 U	800	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0168	36 U	800	1000	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0163	42 U	600	1000	gris / RAL 7035	Verre
26.21.0161	42 U	600	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0162	42 U	600	1000	noir / RAL 9005	Verre
26.21.0160	42 U	600	1000	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0155	42 U	600	1200	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0154	42 U	600	1200	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0159	42 U	800	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0158	42 U	800	1000	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0157	42 U	800	1200	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0156	42 U	800	1200	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0167	47 U	600	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0166	47 U	600	1000	noir / RAL 9005	Perforée
26.21.0165	47 U	800	1000	gris / RAL 7035	Perforée
26.21.0164	47 U	800	1000	noir / RAL 9005	Perforée

Armoires serveurs 19" Pro

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Porte avant en acier perforé à 70%



Porte arrière à double battants



Panneaux latéraux amovibles



Système de fermeture avec poignée pivotante



Tôle plancher avec entrée de câbles



Toit avec découpes pour la ventilation