

Allied Telesis AT-PC2000/LC-960 convertisseur de support réseau 1000 Mbit/s 850 nm Gris



Marque : Allied Telesis

Code produit: AT-PC2000/LC-960

Nom du produit : AT-PC2000/LC-960

Allied Telesis AT-PC2000/LC-960. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Taux de transfert des paquets (10 Gbps): 14880 pps, Taux de transfert des paquets (100 Mbps): 148880 pps. Connecteur de fibre optique: LC, Technologie de connectivité: Avec fil. Distance de transfert maximale: 1000 m, Longueur d'onde: 850 nm. Voyants: Activité, Liaison, Réseau, PoE, Couleur du produit: Gris, Certification: FCC Class B EN55022 Class A C-Tick CE. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz, Consommation électrique typique: 35 W

Réseau		Design	
Débit de transfert des données maximum *	1000 Mbit/s	Voyants	Activité, Liaison, Réseau, PoE
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps	Couleur du produit	Gris
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148880 pps	Certification	FCC Class B EN55022 Class A C-Tick CE
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps		
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓		
Auto MDI/MDI-X	✓		
Enregistrement-et-réémission	✓		
Connectivité		Puissance	
Technologie de connectivité	Avec fil	Tension d'entrée	100 - 240 V
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Ports Fibre Channel	1	Consommation électrique typique	35 W
Connecteur de fibre optique *	LC	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	1	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	30 W
représentation / réalisation		Poids et dimensions	
Distance de transfert maximale *	1000 m	Largeur	155 mm
Longueur d'onde *	850 nm	Profondeur	149 mm
		Hauteur	40 mm
		Poids	748 g
Design		Conditions environnementales	
Interne *	✗	Température d'opération	0 - 50 °C
		Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
		Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
		Contenu de l'emballage	
		Adaptateur secteur fourni	✓



0767035224381



767035224381

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.