

i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W

i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est un kit comprenant une [station d'accueil](#) et un [adaptateur de charge](#) universel. En achetant ce kit, vous obtenez une solution complète qui vous permet de connecter facilement vos accessoires préférés, y compris au réseau local et aux moniteurs externes, et de charger votre appareil facilement et commodément (y compris votre ordinateur portable ou tablette).

STATION D'ACCUEIL

Connectez vos périphériques favoris à votre ordinateur portable, tablette tactile, ordinateur de bureau (PC) ou téléphone intelligent qui disposent de la nouvelle interface USB-C ou Thunderbolt 3. L'utilisation de cette station d'accueil vous rendra possible de profiter de l'alimentation, ainsi que de la sortie pour jusqu'à trois écrans d'affichage externes (ça comprend des systèmes avec Windows). Connectez la station d'accueil par un seul câble (de 19 cm) à l'USB-C ou au port l'ordinateur adapté à l'interface Thunderbolt 3 de et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser. L'installation des pilotes se fait automatiquement depuis le système. Nous avons conçu les stations d'accueil pour qu'elle puisse être utilisée également comme support ergonomique pour votre notebook ou tablette.

Cette station d'accueil convient à l'utilisation avec tous les notebooks et autre appareils équipés de connecteur USB-C supportant la transmission vidéo (USB-C DisplayPort Alt mode). En cas d'incompatibilité, votre nouveau produit i-tec peut ne pas fonctionner correctement. Vous trouverez les spécifications détaillées de votre dispositif, voire votre port USB, dans le mode d'emploi de votre notebook/tablette/smartphone, éventuellement par l'intermédiaire du service après-vente de son fabricant.

Si cependant le contrôle du dispositif n'aboutit pas, et vous n'êtes toujours pas sûrs que votre appareil soit pleinement compatible, adressez-vous au service technique à l'adresse support@itecproduct.com. La consommation interne de la station d'accueil est 15 W, c'est-à-dire, une fois branché l'adaptateur d'alimentation USB-C, dont le rendement est 45 W, la station d'accueil fournira 30 W à votre ordinateur portable. Si vous utilisez un adaptateur de 60 W, la station d'accueil fournira 45 W, si vous utilisez un adaptateur de 85 W, la station d'accueil fournira 70 W et en cas d'utilisation d'un adaptateur de 100 W, la

station d'accueil fournira 85 W.

Remarque : En ce qui concerne le système d'exploitation macOS, il ne supporte pas la technologie Multi Stream Transport (c'est-à-dire 2 écrans d'affichage dans le régime d'étendre). C'est qu'aucune station d'accueil, utilisant l'USB-C DisplayPort Alt Mode, ne supporte le branchement de deux écrans d'affichage sous macOS.

ADAPTATEUR DE CHARGE

Cet adaptateur d'alimentation universel USB-C, dont rendement est 112 W, est un bon choix pour l'alimentation de toute la sorte des ordinateurs portables ou d'autres périphériques qui disposent du connecteur USB-C et supportent l'USB-C Power Delivery avec l'exigence de la puissance absorbée maximale 100 W. La tension sera ajustée automatiquement, conformément à l'USB Power Delivery spécification 2.0 v1.2 dans les différents profils et dans les pas : 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V, avec la prise maximale 5 A.

Ce dispositif a un avantage de plus, qui consiste dans la sortie additionnelle USB-A (5V, max. 2.4A), qui est très facilement utilisable pour l'alimentation de la plupart des périphériques qui ont besoin de l'alimentation à travers l'USB (par exemple tels que des lecteurs MP3, Bluetooth hands-free, des boîtiers numériques, la plupart des téléphones portables Android, Apple iPhone, iPad, iPod, des navigations, etc.).

Cet adaptateur d'alimentation dispose d'un poids réduit, alors il est très facile de le déplacer. L'adaptateur dispose de la protection intelligente contre surintensités de courant, contre surtensions, ainsi que contre court-circuit et surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

STATION D'ACCUEIL

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (19cm)
- Technologie de station d'accueil: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85W
- Ports vidéo:
 - 1x Display Port
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- Résolution:
 - 1 écran - 1x Display Port/HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1 écran - 1x VGA → jusqu'à 1080p/60Hz
 - 1 écran → 1x Display Port/HDMI → jusqu'à FHD/120Hz
 - 2 écrans - 1x (DP,HDMI, VGA) + 1x (DP,HDMI, VGA) → jusqu'à 2x 1080p/60Hz
 - 3 écrans - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → jusqu'à 3x 1080p/30Hz*
 - 3 écrans - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → jusqu'à 1x 1080p/60Hz + 2x 720p/60Hz
- 1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
- 2x port USB 3.0 avec support de chargement rapide (BC 1.2)
- 1x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- 1x 3,5 mm sortie Audio
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit: 269 x 86 x 22 mm
- Poids du produit: 341 g
- Dimensions de l'emballage: 316 x 130 x 30 mm
- Poids de l'emballage: 479 g

* Pour que les trois écrans fonctionnent, l'écran de l'ordinateur portable doit être rabattu.

CONFIGURATION SYSTÈME

Configuration matériel:

- Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3

Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3 avec support « Power Delivery »

Configuration pour sortie vidéo:

- Équipement avec port USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou port Thunderbolt™ 3

Système d'exploitation:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux avec les dernières mises à jour

* Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur tous les moniteurs raccordés.

ADAPTATEUR DE CHARGE

- L'adaptateur d'alimentation universel 112W USB-C pour l'alimentation des ordinateurs portables, tablettes tactiles, téléphones intelligents et d'autres périphériques qui disposent d'un port USB-C de recharge
- Tension d'entrée AC 100-240V, 50-60Hz, max. 2.3A
- Rendement de sortie (max.) : 112 W
- L'efficacité : dépassant 86 %
- Tension de sortie USB-C : DC 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V
- Courant de sortie USB-C : max. 5A
- Rendement de sortie USB-C: (max.) 100W
- Tension de sortie USB-A : DC 5V
- Courant de sortie USB-A : max. 2.4A
- Rendement de sortie USB-A: (max.) 12W
- Protection contre : surintensités de courant, contre surtensions, ainsi que contre court-circuit et surchauffe.
- Température pour fonctionnement : 0 °C - 40 °C
- Humidité relative : 10% - 100%
- Dimensions du produit : 143 x 65 x 34 mm
- Poids du produit : 356 g
- Dimensions de l'emballage : 198 x 157 x 45 mm
- Poids de l'emballage: 540 g

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31FLATPLUS112W	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station with

	Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703225
C31FLATPLUS112WUK	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703232
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	space grey
Matériel	aluminium
Dimensions du produit	269 x 86 x 22 mm
Poids du produit (hors emballage)	341 g
Poids du produit (y compris emballage)	1019 g
Dimensions du paquet	316 x 130 x 30 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Lot des dessous antidérapants en silicone	
Manuel d'utilisation	
1x l'adaptateur universel 112W	
câble d'alimentation (150 cm)	
1x Guide d'instructions et mode d'emploi	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 5.1.2021