

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Une station d'accueil USB-C qui vous permet de connecter jusqu'à deux ordinateurs en même temps. Le passage d'un ordinateur à l'autre est simple - il suffit d'appuyer sur un bouton. Vous pouvez donc avoir deux ordinateurs connectés à la station d'accueil (par exemple, dans une salle de réunion), ou peut-être un ordinateur et une tablette (ou un smartphone) sur votre lieu de travail.

La station d'accueil KVM vous permet de travailler plus facilement et plus efficacement, en partageant le travail sur plusieurs ordinateurs sur des moniteurs externes, ce qui élimine la nécessité de changer constamment de câble USB-C. Les deux ordinateurs peuvent être alimentés en même temps*.

La station de travail prend en charge la sortie vers un maximum de deux moniteurs externes, et tout ordinateur portable doté d'un port Thunderbolt ou USB-C (avec prise en charge du transfert vidéo) peut être connecté.

* La connexion d'un bloc d'alimentation optionnel (non inclus) au port d'alimentation de la station d'accueil est nécessaire pour alimenter le second ordinateur.

Remarque : le système d'exploitation macOS ne prend pas en charge la technologie de transfert vidéo Multi Stream Transport (MST), ce qui signifie que si vous êtes connecté à macOS, la même image sera projetée sur les deux moniteurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 2x port USB-C pour la connexion aux appareils compatibles
- Alimentation : port PC1 - jusqu'à 100 W (un adaptateur d'alimentation USB-C supplémentaire est nécessaire pour l'alimentation par ce port).
- Port PC2 - jusqu'à 65W
- Technologie de station d'accueil : USB-C (MST)
- Ports vidéo : 1x DisplayPort, 1x HDMI
- Résolution :
 - USB-C/USB4/Thunderbolt™ 3/4 avec support DisplayPort 1.4 sans support DSC
 - 1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'à 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI - jusqu'à 2x 2560x1440/60Hz
 - USB-C/USB4/Thunderbolt™ 3/4 avec support DisplayPort 1.2
 - 1 moniteur - 1x DP ou 1x HDMI - jusqu'à 4K/30Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI - jusqu'à 2x 1920x1080/60Hz
- 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 avec support de charge rapide (BC 1.2)
- 1x USB-C power only (passage de l'alimentation pour le port PC1)
- 2 x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1x port combo audio 3.5mm
- 1x port de commutation 3,5 mm (ce port permet de connecter un commutateur HW).
- 1x entrée d'alimentation (20V/6A)
- Bouton d'alimentation pour allumer/éteindre la station d'accueil et passer d'une entrée à l'autre
- Indication par LED
- Support de la serrure Kensington

- Câble USB-C (100 cm)
- Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit : 185 x 79 x 28 mm
- Poids du produit : 265 g
- Dimensions de l'emballage : 250 x 205 x 50 mm

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Alimentation électrique requise :

- Appareils dotés d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de " Power Delivery ".

Exigences de sortie vidéo :

- Appareils dotés d'un port USB-C, USB4 libre avec prise en charge du " DisplayPort Alternate Mode " ou d'un port Thunderbolt™ 3/4.

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31DUALKVMDOCKPD	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705250
C31DUALKVMDOCKPDUK	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705267
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	black
Matériel	ABS
Dimensions du produit	185 x 79 x 28 mm
Poids du produit (hors emballage)	265 g
Poids du produit (y compris emballage)	

Dimensions du paquet	250 x 205 x 50 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Manuel	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 6.5.2022