

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W



DESCRIPTION DU PRODUIT

La technologie Thunderbolt 3 de deuxième génération offre des performances exceptionnelles, un transfert de données ultra-rapide et la prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 8K*.

Excellente qualité d'image, Internet rapide et possibilité de transférer des données à des vitesses supérieures à 1 Go par seconde, même en utilisant plusieurs ports USB simultanément. Vous pouvez aussi, bien sûr, brancher vos écouteurs ou votre système audio et charger votre ordinateur portable (60W), le tout en utilisant un seul câble.

Grâce au protocole DP 1.4 intégré, vous pouvez connecter cette station d'accueil à un moniteur d'une résolution allant jusqu'à 8K (7680 x 4320)* avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz, ce qui équivaut à la résolution de quatre moniteurs, chacun en résolution 4K. Cela en fait la solution idéale pour les graphistes, les analystes, les développeurs, les monteurs de films ou les amateurs et passionnés de vidéo haute définition.

La deuxième génération de la technologie Thunderbolt 3 signifie que la station d'accueil est désormais compatible non seulement avec les ports Thunderbolt 3, mais aussi USB-C et USB4, ce qui en fait une solution flexible pour les entreprises et les utilisateurs qui exploitent des ordinateurs portables et des tablettes dotés de différents ports (toutefois, lorsqu'elle est connectée avec USB-C et USB4, un seul moniteur fonctionnera et le port Thunderbolt 3 de la station d'accueil transfèrera les données à des vitesses USB 2.0).

- Connectez deux moniteurs externes 4K/60Hz, ou un 8K/30Hz*.
- Power delivery : 60W
- Port HDMI et Thunderbolt 3 disponibles**.
- 2 x USB-A 3.2 Gen 1 et 3 x USB-A 3.2 Gen 2 avec prise en charge rapide vous permettent de connecter facilement vos périphériques USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connectivité Internet fiable, robuste et à haut débit avec prise en charge des vitesses 10/100/1000 Mbps
- Prise combinée audio et microphone sur le panneau avant
- Le verrou Kensington offre une protection antivol, en particulier dans les environnements de bureau partagés ou les zones publiques.
- Prend en charge Windows 10/11, macOS, iPadOS et Linux.
- Comprend un adaptateur professionnel de 134 W (24 V, 5,6 A) et un câble Thunderbolt 3 de 70 cm.

* La résolution 8K doit être prise en charge par un ordinateur portable ou une tablette connectés. ** En cas de connexion via USB-C ou USB4, seul un moniteur (HDMI) avec une résolution 4K/30 Hz est pris en charge.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port Thunderbolt 3 pour la connexion à des périphériques Thunderbolt 3/4, USB4 ou USB-C
- Technologie de station d'accueil : Thunderbolt™ 3
- Power delivery : 60W
- 1x port Thunderbolt™ 3
 - Transfert de données
 - Vidéo Port*
- Ports vidéo :
 - 1x HDMI
- Résolution
 - **Thunderbolt™ 3/4 :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x TB3 → jusqu'à 8K/30Hz**
 - 1 moniteur - 1x TB3 → jusqu'à 5K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x TB3 → jusqu'à 2x 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x HDMI + 1x TB3 → jusqu'à 2x QHD/144Hz
 - **USB-C (mode DP Alt) :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
- Compatible avec G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000 via la sortie Thunderbolt™ 3 uniquement.
- 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (B.C 1.2)
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) avec prise en charge de la charge rapide (B.C 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x fente SD
- 1x emplacement microSD
- 1 prise combo audio de 3,5 mm
- Soutien au verrou de Kensington
- Câble Thunderbolt 3 (70 cm)
- Dimensions du produit : 198 x 98 x 22 mm
- Poids du produit : 340 g
- Dimensions de l'emballage : 260 x 130 x 80 mm

*Lorsqu'il est connecté à un ordinateur portable doté d'un port USB-C/USB4, le taux de transfert de données sur le port Thunderbolt 3 tombe à la vitesse de l'USB 2.0 et la vidéo n'est pas active sur ce port.

** La résolution 8K doit être prise en charge par l'ordinateur portable ou la tablette connectés.

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port Thunderbolt™ 3/4 libre.

Alimentation électrique requise :

- Appareils dotés d'un port Thunderbolt™ 3 libre avec prise en charge de " Power Delivery ".

Exigences de sortie vidéo :

- Appareils dotés d'un port Thunderbolt™ 3/4 libre.
- Pour utiliser des taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz, un moniteur prenant en charge ces taux de rafraîchissement est nécessaire.
- Pour utiliser HDR, G-Sync/Freesync, le moniteur et la carte graphique doivent également prendre en charge ces technologies.

Système d'exploitation :

- Système d'exploitation : Windows 10/11, macOS, iPadOS et Linux avec les dernières mises à jour.

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
TB3HDMIDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705748
TB3HDMIDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705755
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	black
Matériel	ABS
Dimensions du produit	198 x 98 x 22 mm
Poids du produit (hors emballage)	340 g
Poids du produit (y compris emballage)	
Dimensions du paquet	260 x 130 x 80 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	
Câble de connexion (70 cm)	
Adaptateur secteur (câble DC 160cm, cordon d'alimentation 170cm)	
Manuel	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 27.7.2022