

## Seagate FireCuda 540 M.2 2 To PCI Express 5.0 3D TLC

Marque : Seagate

Famille de produit: FireCuda

Code produit:  
ZP2000GM3A004

Nom du produit : 540



Seagate FireCuda 540. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: Serveur/Station de travail



Caractéristiques		Conditions environnementales	
Version NVMe	2.0	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Facteur de forme SSD *	M.2	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 93%
Capacité du Solid State Drive (SSD) *	2 To	Vibrations hors fonctionnement	1,52 G
Interface *	PCI Express 5.0	Choc hors fonctionnement	1500 G
Type de mémoire *	3D TLC	<b>Détails techniques</b>	
NVMe *	✗	Conformité à la durabilité	✓
composant pour *	Serveur/Station de travail	Certificats de durabilité	RoHS
Lecture aléatoire (4KB)	1490000 IOPS	Période de garantie	5 année(s)
Écriture aléatoire (4KB)	1500000 IOPS	<b>Poids et dimensions</b>	
Vitesse de lecture séquentielle (ATTO)	10000 Mo/s	Largeur	22,1 mm
Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO)	10000 Mo/s	Profondeur	80,2 mm
Support S.M.A.R.T.	✓	Hauteur	3,58 mm
Support TRIM	✓	Poids	7,4 g
Temps moyen entre pannes	1800000 h	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11	Largeur du colis	109 mm
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓	Profondeur du colis	24 mm
<b>Puissance</b>		Hauteur du colis	155 mm
Consommation d'énergie (moyenne)	11 W	Poids du paquet	70 g
Consommation électrique moyenne (lecture)	10,5 W	<b>Données logistiques</b>	
Consommation électrique moyenne (écriture)	11,5 W	Casier principal (externe) par palette	168 pièce(s)
Consommation électrique (idle)	0,144 W	Couches par palette	7 pièce(s)
<b>Conditions environnementales</b>		Largeur du casier principal (externe)	153 mm
Température d'opération	0 - 70 °C	Longueur du casier principal (externe)	292 mm
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C	Hauteur du casier principal (externe)	140 mm
		Poids brut du casier principal (externe)	970 g
		Produit par casier principal (externe)	10 pièce(s)



8719706430883



0763649174630



763649174630

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.