

Epson TM-H6000V-214: Serial, MICR, Black, No PSU

Marque : Epson

Code produit: C31CG62214

Nom du produit : TM-H6000V-214: Serial, MICR, Black, No PSU



- Imprimante point de vente hybride: Peut imprimer des tickets et des reçus, mais aussi traiter des chèques
 - Améliore l'efficacité: Vitesse d'impression élevée jusqu'à 350 mm/s¹, traitement rapide des chèques et massicot automatique
 - Connectivité flexible: USB et Ethernet intégrés sur tous les modèles
 - Un investissement pour l'avenir: ePOS-Print, ePOS-display et NFC
 - Une valeur inégalée: Faible coût total de possession
- TM-H6000V-214: Serial, MICR, Black, No PSU

Vitesse d'impression		Caractéristiques	
Couleur	✗	Certification	CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11, Directive 2014/30/EU
Résolution maximale	180 x 180 DPI		
Vitesse d'impression	5,7 lps		
Vitesse d'impression (mesure métrique)	350 mm/sec		
Vitesse d'impression (réception)	350 mm/sec	Design	
Taille des caractères	1,24 x 3,11 mm	Couleur du produit *	Noir
Densité des caractères	17,8 caractères par pouce	Puissance	
Caractères d'impression	Texte, Graphique, Code barres	Tension d'entrée AC	24 V
Table de caractères	ANK	Conditions environnementales	
Technologie d'impression *	Dot Matrix	Température d'opération	5 - 45 °C
Type *	Imprimantes POS	Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Gestion du papier		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Diamètre max. du rouleau	8,3 cm	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Largeur de papier supportée	80 mm	Configuration minimale du système	
Taille maximale du papier (coupon)	230 x 297 mm	Logiciels pré-installés	Server Direct Print, ePOS-Display, ePOS-Print
Connectivité		Poids et dimensions	
Port USB *	✓	Largeur	186 mm
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B	Profondeur	278 mm
Interface série *	✓	Hauteur	181 mm
Type d'interface série	RS-232	Poids	4,4 kg
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Informations sur l'emballage	
Paieement sans contact	✓	Quantité	1 pièce(s)
Interfaces standards	Ethernet, NFC, RS-232, USB 1.1, USB 2.0	Largeur du colis	297 mm
Réseau		Profondeur du colis	382 mm
Ethernet/LAN *	✓	Hauteur du colis	294 mm
Caractéristiques		Poids du paquet	5,64 kg
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB	Contenu de l'emballage	
Niveau de pression sonore (veille)	55 dB	Adaptateur secteur fourni	✓
Temps moyen entre pannes	180000 h	Technologie d'impression	
Coupeur	✓	Capacité de colonnes	45 cps / 60 cps
Demi-découpeur	✓	Données logistiques	
Durabilité du massicot automatique	3 million de parts	Code du système harmonisé	84433210
MICR intégré	✓	Produits par palette	56 pièce(s)
Fonction d'économie de papier	✓	Produits par couche de palette	8 pièce(s)
Durée de vie de la tête d'impression	200 km		

Caractéristiques		Données logistiques	
Pays d'origine	Chine	Largeur brute de la palette	80 cm
Nombre maximum de copies (glissement)	3 copies	Longueur brute de la palette	120 cm
Vie de l'unité de réception de l'imprimante	20000000 lignes	Hauteur brute de la palette	2,18 m
Vie de l'unité de glissement de l'imprimante	27000000 lignes	Produits par palette (RU)	70 pièce(s)
Durée du ruban (glissement)	4 million de caractères	Produits par couche de palette (RU)	10 pièce(s)
Capteurs intégrés	Middle of Paper pass sensor, Front cover open sensor, Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Top of Form sensor, Bottom of Form sensor, Slip eject sensor, Receipt near-end sensor	Largeur de la palette (RU)	100 cm
		Longueur de la palette (RU)	120 cm
		Hauteur de la palette (RU)	2,18 m
Détails techniques			
		Taille de police	1.41 mm (W) x 3.39 mm (H) / 0.99 mm (W) x 2.4 mm (H)
		Interface interchangeable	✓
Autres caractéristiques			
		Taille du buffer	4 Ko
		Temps moyen entre les défaillances	65000000
		Durée de vie de la tête d'impression	200000000 million de caractères



8715946651149

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date