

Adaptateur Réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec Hub USB 3.0 3 ports

StarTech ID: ST3300U3S



L'adaptateur réseau Gigabit ST3300U3S USB 3.0 transforme un port de connexion hôte SuperSpeed USB 3.0 en un port réseau Gigabit RJ45 auquel s'ajoutent trois ports USB 3.0.

Contrairement aux adaptateurs USB 2.0, ce NIC USB 3.0 vous permet de vous connecter au réseau de votre domicile ou de votre bureau en utilisant toute la bande passante avec prise en charge des réseaux 10/100/1000 Mb/s. En outre, avec la prise en charge de fonctions comme les trames étendues, le marquage VLAN et le Wake On LAN (WOL), cet adaptateur offre une solution réseau Gigabit polyvalente.

En plus de la connectivité Gigabit Ethernet, l'adaptateur ajoute également trois ports USB 3.0 à votre système, ce qui permet de raccorder un dispositif de stockage externe ou d'autres périphériques USB à l'ordinateur hôte. Les ports prennent en charge la norme USB 3.0 à des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s ainsi que la recharge rapide des appareils mobiles (p. ex. : iPhone®, iPad® et la plupart des appareils Android®).

Rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et USB 1.x, cet adaptateur Gigabit/hub USB 3.0 prend en charge les périphériques USB antérieurs et peut être utilisé avec les anciens systèmes qui ne possèdent pas de ports USB 3.0 (débit limité par le bus USB 1.x/2.0), ce qui vous permet de mélanger des périphériques USB 3.0/2.0/1.x. Pour plus de portabilité, il est possible de l'utiliser sans l'adaptateur d'alimentation externe inclus, ce qui évite d'avoir à chercher une prise murale libre.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Connectez toute une variété de périphériques à un ordinateur portable professionnel ou privé, et ayez la possibilité de tous les déconnecter instantanément à partir d'une seule connexion USB
- Remplacez un adaptateur réseau intégré défectueux par une connexion Ethernet externe par USB sans avoir à ouvrir le boîtier de votre ordinateur portable ou de bureau
- Chargez rapidement plusieurs appareils mobiles, dont iPhone®/iPad®/iPod®/Android, avec un seul port USB 3.0

Spécifications techniques

- Port Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Conformité totale avec les spécifications IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et IEEE 802.3az
- Prise en charge de la détection automatique MDIX, du Wake On LAN et des trames étendues
- Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
- 3 ports SuperSpeed USB 3.0 avec un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Prise en charge simultanée des périphériques USB 3.0/2.0/1.x
- Conformité totale avec les spécifications USB 3.0 révision 1.0
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Warranty | 2 Years |
| Nombre de ports | 4 |
| Interface | RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Interface | USB 3.0 |
| Type de bus | USB 3.0 |
| Normes de l'industrie | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az |
| Normes de l'industrie | USB 3.0 rév. 1.0 |
| ID du chipset | ASIX AX88179 + VIA VL811 |
| Types de connecteur | 1 - RJ-45 Femelle |
| Types de connecteur | 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pin; SuperSpeed) Femelle |
| Types de connecteur | 3 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femelle |
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gb/s (USB 3.0) 1 Gb/s (Gigabit Ethernet) |
| Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s |
| Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps |
| MDIX auto | Oui |
| Prise en charge duplex complet | Oui |
| Jumbo Frame Support | 4K max. |
| Compatibilité système d'exploitation | Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.6 - 10.10 Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0 |
| Longueur du produit | 92 mm [3.6 in] |
| Largeur du produit | 65 mm [2.6 in] |
| Hauteur du produit | 20 mm [0.8 in] |
| Poids du produit | 55 g [1.9 oz] |
| Indicateurs lumineux | 1 - Bleu - Alimentation |
| Indicateurs lumineux | 1 - Vert - Liaison réseau (fixe) / activité (clignotant) |
| Adaptateur d'alimentation inclus | AC Adapter Included |
| Tension d'entrée | Universal 115 ~ 230 AC |
| Tension de sortie | 5 DC |
| Courant de sortie | 2 |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | M |

| | |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humidité | Humidité relative de 5~85 % |
| Quantité par paquet | 1 |
| Poids brut | 344 g [12.1 oz] |
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur GbE USB 3.0 avec hub |
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble Micro USB 3.0 |
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur d'alimentation universel |
| Inclus dans le paquet | 3 - Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord/GB/Europe) |
| Inclus dans le paquet | 1 - CD de pilote |
| Inclus dans le paquet | 1 - Manuel d'instruction |

Certifications, rapports et compatibilité

