

ViewSonic® MONITEURS LED VX2718-PC-MHD


Key Features

- Ecran incurvé 1500R pour un équilibre parfait entre immersion et confort
- La Fréquence de Rafraîchissement de 165Hz permet de produire des images fluides pour un confort visuel
- Temps de réponse rapide de 1ms (MPRT) pour les mouvements rapides
- Connectivité flexible grâce à la double entrée HDMI et l'entrée DisplayPort
- Résolution Full HD 1080p



Product Description

Avec un écran incurvé immersif et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, le ViewSonic VX2718-PC-MHD offre une expérience de visionnage époustouflante. Le moniteur a été conçu avec un dalle d'une courbure de 1500R et sans bords pour une expérience immersive. La fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz permet d'obtenir des images fluides avec un décalage d'entrée réduit, tandis que la technologie Adaptive Sync élimine les déchirements de l'image et les saccades pour une expérience de jeu fluide. Avec un temps de réponse MPRT de 1 ms, le moniteur offre une qualité et une rapidité sans précédent. Le VX2718-PC-MHD est également doté des préréglages exclusifs ViewSonic ViewMode™, qui offrent des performances d'écran optimisées pour différentes applications de divertissement, telles que le visionnage de films, le montage ou les jeux vidéo. De plus, l'entrée DisplayPort et les deux entrées HDMI offrent une connectivité flexible pour une utilisation standard et pour le loisir.



1. Compatible VESA(Support mural 100x100mm)
2. 2x HDMI
3. Displayport
4. Sortie Audio
5. DC In

Visit Us  www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Taille d'affichage (pouces):	27
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	4,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	80M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG standard):	1ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	1500R
Fréquence de rafraîchissement (Hz):	165
Adaptive Sync:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Flicker Free:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 102% size (Typ)
Taille de pixel:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement durci (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	1920x1080

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Puissance d'entrée:	Adaptateur d'alimentation externe

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

PUISSANCE

Mode Éco (conservation):	15W
Mode Éco (optimisé):	20W
Consommation (standard):	26W
Consommation (max):	27W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.5W
Alimentation:	Externe

AUTRE MATÉRIEL

Encoche de sécurité Kensington:	1
---------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Clé 1 (alimentation), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (favoris)
Affichage à l'écran:	Sélection de source, réglage audio, ViewMode, réglage des couleurs, ajustement manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

SUPPORT MURAL

Compatibilité VESA:	75 x 75 mm
---------------------	------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence horizontale:	HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 193KHz
Fréquence verticale:	HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (Avant / Arrière):	-5° / 20°
--------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lb):	8.6
Net sans support (lb):	7.3
Brut (lb):	12.1

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	3.9
Net sans support (kg):	3.3
Brut (kg):	5.5

DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (L X H X P)

Emballage (pouces):	27 x 17.4 x 6.1
Physique (pouces):	24 x 18.7 x 8.8
Physique sans support (pouces):	24 x 14.3 x 2.9

DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (L X H X P)

Emballage (mm):	687 x 443 x 156
Physique (mm):	611 x 475 x 225
Physique sans support (mm):	611 x 363 x 75

GÉNÉRAL

Règlementations:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	1x VX2718-PC-MHD, 1x Pris à 3 Broches (IEC C13 / CEE22), 1x Câble DisplayPort (v1.2; Mâle-Mâle)
Recyclage/élimination:	Veuillez procéder à l'élimination des déchets conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre
Pays d'origine:	Chine