

## Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG

Marque : Epson

Code produit: C31C412465

Nom du produit : TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG

- Polyvalence: Etiquettes et codes-barres. Compatible niveaux de gris.
- Impression rapide: Impression thermique pouvant atteindre 150 mm/s
- Installation facile: Support horizontal, vertical ou mural
- Utilisation simple: Papier chargé par simple dépôt, interf. USB intégrée
- Flexibilité du support: Papier pour étiquettes & tickets, 38 à 80mm de large

TM-L90 (465): Ethernet E04 Built-in USB, PS, EDG

Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 150 mm/sec. Largeur de papier supportée: 80 mm. Technologie de connectivité: Avec fil. Couleur du produit: Gris



|   |  |                                     |              |
|---|--|-------------------------------------|--------------|
| <b>Vitesse d'impression</b>               |  | <b>Conditions environnementales</b> |              |
| Technologie d'impression *                | Thermique directe                            | Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90%     |
| Couleur *                                 | ✗  | Température d'opération             | 5 - 45 °C    |
| Résolution maximale *                     | 203 x 203 DPI                                | Température hors fonctionnement     | -10 - 50 °C  |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) *  | 150 mm/sec                                   | <b>Poids et dimensions</b>          |              |
| Caractères d'impression                   | Code barres                                  | Largeur                             | 140 mm       |
| <b>Gestion du papier</b>                  |  | Profondeur                          | 148 mm       |
| Massicot automatique                      | ✓  | Hauteur                             | 203 mm       |
| Demi-découpeur                            | ✗  | Poids                               | 1,9 kg       |
| Diamètre max. du rouleau                  | 9 cm   | <b>Informations sur l'emballage</b> |              |
| Épaisseur du support                      | 0.06 - 0.08 mm                               | Quantité                            | 1 pièce(s)   |
| Largeur de papier supportée               | 80 mm  | Largeur du colis                    | 193 mm       |
| Durabilité du massicot automatique        | 2 million de parts                           | Profondeur du colis                 | 250 mm       |
| <b>Connectivité</b>                       |  | Hauteur du colis                    | 240 mm       |
| Technologie de connectivité *             | Avec fil                                     | Poids du paquet                     | 2,8 kg       |
| Ethernet/LAN *                            | ✓  | <b>Contenu de l'emballage</b>       |              |
| Port USB *                                | ✓  | Manuel d'utilisation                | ✓            |
| Quantité de Ports USB 2.0                 | 1  | <b>Données logistiques</b>          |              |
| <b>représentation / réalisation</b>       |  | Produits par couche de palette      | 16 pièce(s)  |
| Découpe ruban                             | Automatique                                  | Produits par couche de palette (RU) | 24 pièce(s)  |
| Mesure du nombre de caractère par pouce   | 22.6,16.9 caractères par pouce               | Produits par palette (RU)           | 168 pièce(s) |
| Temps moyen entre pannes                  | 260000 h                                     | Longueur de la palette (RU)         | 120 cm       |
| Temps moyen entre les défaillances        | 70000000                                     | Largeur de la palette (RU)          | 100 cm       |
| Coupeur                                   | ✓  | Hauteur de la palette (RU)          | 2,5 m        |
| Certification                             | VCCI-Class A, FCC-Class A, CE, AS / NZS 3548 | Code du système harmonisé           | 84433210     |
| <b>Design</b>                             |  | Largeur brute de la palette         | 80 cm        |
| Couleur du produit *                      | Gris   | Longueur brute de la palette        | 120 cm       |
| <b>Puissance</b>                          |  | Hauteur brute de la palette         | 2,5 m        |
| Tension d'entrée AC                       | 24 V   | Produits par palette                | 112 pièce(s) |
| Consommation électrique                   | 1800 mA                                      | <b>Autres caractéristiques</b>      |              |
| <b>Conditions environnementales</b>       |  | Sécurité                            | UL, CSA, TÜV |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%                                     | Taille du buffer                    | 4 Ko         |
|   |  | Table de caractères                 | ANK          |
|   |  | Pays d'origine                      | Chine        |



8715946616988

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date