

Lexmark MS823dn 1200 x 1200 DPI A4

Marque : Lexmark

Code produit: 50G0220

Nom du produit : MS823dn

- Imprimante laser monochrome
 - Impression recto-verso: Duplex Intégré
 - Vitesse d'impression: Jusqu'à 61 pages par minute
 - Volume mensuel de pages recommandé: 5000 - 75000 pages†
 2.4-inch (60 mm) Colour LCD display, Front USB 2.0, Type A, Type B), One Internal Card Slot, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 550-Sheet Output Bin, 550-Sheet Input
 Lexmark MS823dn. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 61 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD, Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		représentation / réalisation	
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Mémoire interne *	512 Mo
Couleur *	✗	Mémoire interne maximale	4608 Mo
Technologie d'impression *	Laser	Intégré dans le processeur	✓
Impression recto-verso *	✓	Fréquence du processeur	1000 MHz
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Nombre de coeurs de processeurs	2
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	61 ppm	Niveau de pression sonore (impression)	58 dB
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,2 s	Niveau de pression sonore (impression duplex)	57 dB
Caractéristiques		Design	
Cycle de service (Maximum) *	300000 pages par mois	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Cycle de service (conseillé)	5000 - 75000 pages par mois	Écran intégré *	✓
Nombre de cartouches d'impression *	1	Écran	LCD
Langues de la description de page *	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS	Affichage couleur	✓
Polices d'imprimante	PPDS, PostScript	Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Pays d'origine	Chine	Écran tactile	✗
Capacité d'entrée et de sortie		Certification	
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER	
Capacité d'alimentation totale *	650 feuilles		
Capacité de sortie totale *	550 feuilles		
Bac multifonctions	✓		
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles		
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles		
Capacité maximale de sortie	2550 feuilles		
Gestion du papier		Puissance	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	800 W
Type de support du bac papier *	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences	Consommation d'énergie (prêt)	34 W
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,8 kWh/semaine
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel	Configuration minimale du système	
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Oui
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m²		
Connectivité			
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0		

Connectivité		Configuration minimale du système	
Quantité de Ports USB 2.0	2	Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 23, Ubuntu 16.04, Oui, openSUSE 13.2
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B		
Connectivité optionnelle	Parallèle, Série (RS-232), LAN sans fil	Prise en charge du système d'exploitation serveur	SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server
Réseau		Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell Open Enterprise Server
Wifi *	✗	Conditions environnementales	
Ethernet/LAN *	✓	Température d'opération	10 - 32 °C
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS	Durabilité	
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPS (SSL/TLS), Finger	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint	Poids et dimensions	
		Largeur	428 mm
		Profondeur	510 mm
		Hauteur	445 mm
		Poids	25,4 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	550 mm
		Profondeur du colis	650 mm
		Hauteur du colis	565 mm
		Poids du paquet	29,9 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433210



0734646632270



734646632270

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date