

NETGEAR GS324 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : NETGEAR

Code produit: GS324-200EUS

Nom du produit : GS324



NETGEAR GS324. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 48 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE... Montage mural, Grille de montage



Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation	
Type de commutateur *	Non-géré	Sans ventilateur	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Temps moyen entre pannes	620798 h
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Réseau		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Courant d'entrée	1 A
		Consommation (max)	11,1 W
Types de câbles soutenus	Cat5	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Détection auto	✓	Conditions environnementales	
Transmission des données		Température d'opération	0 - 40 °C
Capacité de commutation *	48 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Répertoire MAC *	8000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Latence (1 Gbps)	4,7 µs	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Trames géantes	9216	Dissipation thermique	37,96 BTU/h
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1448000 pps	Poids et dimensions	
Mémoire cache de paquet	0,512 Mo	Largeur	252 mm
Design		Profondeur	180 mm
Grille de montage *	✓	Hauteur	44 mm
Couleur du produit	Noir	Poids	1,31 kg
Matériau du boîtier/corps	Métal	Informations sur l'emballage	
Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse	Câbles inclus	Secteur
Montage mural	✓	Manuel d'utilisation	✓
Certification	CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



0606449152012



606449152012



(01)10606449152019

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.