

NETGEAR GS108Ev4 Non-géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marque : NETGEAR

Code produit: GS108E-400EUS

Nom du produit : GS108Ev4



NETGEAR GS108Ev4. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 12 V

Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Non-géré	Nombre de groupes multicast filtrés	128
Banc de commutateurs	L2/L3	Design	
Connectivité		Couleur du produit	Gris
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse, Système
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	représentation / réalisation	
Réseau		Sans ventilateur	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Temps moyen entre pannes	2463431 h
Soutien 10G *	✗	Puissance	
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1	Source d'alimentation *	CC
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Voltage d'entrée DC	12 V
Support VLAN	✓	Courant d'entrée	1.5 A
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Consommation (max)	3,7 W
Nombre de VLANs	64	Conditions environnementales	
Transmission des données		Température d'opération	0 - 40 °C
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Répertoire MAC *	4000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Sécurité		Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Dissipation thermique	8,9 BTU/h
Caractéristiques de multidiffusion		Poids et dimensions	
Support à la multidiffusion	✓	Largeur	158 mm
		Profondeur	101 mm
		Hauteur	29 mm
		Poids	508 g



0606449169959



606449169959

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date