

ZYXEL

Zyxel XGS1930-52 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: XGS1930-52-EU0101F

Nom du produit : XGS1930-52



Zyxel XGS1930-52. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Défense du CPU	✓
Banc de commutateurs	L3	Caractéristiques de multidiffusion	
Qualité de service (QoS)	✓	Support à la multidiffusion	✓
Gestion basée sur le web	✓	Protocoles	
Connectivité		Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Design	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Grille de montage *	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Couleur du produit	Noir
Connecteur de fibre optique	SFP+	Sécurité	LVD, BSMI
Réseau		Compatibilité électromagnétique	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Certification	RoHS
Soutien 10G *	✓	représentation / réalisation	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Mémoire interne	512 Mo
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Mémoire flash	32 Mo
Routage IP	✓	Niveau sonore	26,3 dB
Routage des entrées	32	Temps moyen entre pannes	827093 h
Assistance contrôle des flux	✓	Puissance	
Agrégation de lien	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Contrôle Broadcast storm	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Consommation (max)	55,7 W
Support VLAN	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN, Port-based VLAN	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Nombre de VLANs	4000	Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 50 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%

Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	176 Gbit/s	Dissipation thermique	189,937 BTU/h
Taux de transfert	130,9 Mpps	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	16000 entrées	Largeur	441 mm
Route statique	✓	Profondeur	270 mm
Path MTU discovery	✓	Hauteur	44 mm
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Poids	3,7 kg
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Câbles inclus	Secteur
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Kit de montage en rack	✓
Filtrage IGMP	✓	Largeur du colis	616 mm
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Profondeur du colis	355 mm
Support SSH/SSL	✓	Hauteur du colis	107 mm
Protection en boucle	✓	Poids du paquet	4,78 kg
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port	Données logistiques	
Protection par mot de passe	✓	Code du système harmonisé	85176990



0760559124717



760559124717



4718937595044

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.