

ZYXEL

## Zyxel GS1900-48HPv2 Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: GS190048HPV2-EU0101F



Nom du produit : GS1900-48HPv2

Zyxel GS1900-48HPv2. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 100 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Couleur du produit	Noir
Banc de commutateurs	L2	Voyants	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Certification	RoHS, CE
Support MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493	<b>représentation / réalisation</b>	
		Niveau sonore	36,9 dB
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Consommation (max)	220,5 W
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	<b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>	
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	170 W
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T	<b>Conditions environnementales</b>	
Full duplex	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Support VLAN	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	100 Gbit/s	Largeur	441 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Profondeur	270 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Hauteur	44 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids	3,55 kg
Design		<b>Données logistiques</b>	
Grille de montage *	✓	Code du système harmonisé	85176990



4718937609543

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-FEB-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date