

ZYXEL

Zyxel GS1100-16 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Marque : Zyxel

Code produit: GS1100-16-EU0103F

Nom du produit : GS1100-16

Zyxel GS1100-16. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montage mural, Grille de montage



Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation	
Type de commutateur *	Non-géré	Temps moyen entre pannes	1156942 h
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Nombre d'alimentations d'énergie	1
Réseau		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Soutien 10G *	✗	Consommation (max)	10 W
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Assistance contrôle des flux	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Conditions environnementales	
Détection de liaison active	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux de transfert	23,8 Mpps	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Dissipation thermique	32,86 BTU/h
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	9216	Largeur	215 mm
Mémoire cache de paquet	0,5 Mo	Profondeur	133 mm
Design		Hauteur	42 mm
Grille de montage *	✓	Poids	19,8 kg
Voyants	Activité, Liaison, Énergie	Informations sur l'emballage	
Montage mural	✓	Câbles inclus	Secteur
Compatibilité électromagnétique	CE, FCC, RCM, ICES-003, BSMI	Type d'emballage	Boîte
Certification	LVD, BSMI RoHS, REACH	Kit de montage en rack	✓
représentation / réalisation		Données logistiques	
Sans ventilateur	✓	Code du système harmonisé	85176990



4718937614066

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date