

ZYXEL

Zyxel GS1100-10HP v2 Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: GS1100-10HP-EU0102F

Nom du produit : GS1100-10HP v2



Zyxel GS1100-10HP v2. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltage d'entrée DC: 54 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural



Caractéristiques de gestion		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Type de commutateur *	Non-géré	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Connectivité		Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	130 W
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Conditions environnementales	
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Température d'opération	0 - 50 °C
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Réseau		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Soutien 10G *	✗	Dissipation thermique	89 BTU/h
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids et dimensions	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s	Largeur	250 mm
Transmission des données		Profondeur	104 mm
Capacité de commutation *	20 Gbit/s	Hauteur	27 mm
Taux de transfert	14,88 Mpps	Poids	730 g
Répertoire MAC *	8000 entrées	Informations sur l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Largeur du colis	228 mm
Trames géantes	9000	Profondeur du colis	304 mm
Mémoire cache de paquet	0,256 Mo	Hauteur du colis	67 mm
Design		Poids du paquet	1,97 kg
Couleur du produit	Noir	Durabilité	
Voyants	✓	Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	RoHS

Design		Données logistiques	
Montage mural	✓	Largeur du casier principal (externe)	323 mm
Pays d'origine	Chine	Longueur du casier principal (externe)	558 mm
représentation / réalisation		Hauteur du casier principal (externe)	275 mm
Temps moyen entre pannes	1000070 h	Code du système harmonisé	85176990
Puissance		Poids brut du casier principal (externe)	13,7 kg
Source d'alimentation *	AC/DC	Produit par casier principal (externe)	8 pièce(s)
Bloc d'alimentation inclus *	✓		
Tension d'entrée AC	100 - 240 V		
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz		
Voltage d'entrée DC	54 V		
Consommation (max)	156,1 W		



4718937621187

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date