

ZYXEL

Zyxel XGS2220-30 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: XGS2220-30-EU0101F

Nom du produit : XGS2220-30

Zyxel XGS2220-30. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 168 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an,..... Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Protocoles	
Type de commutateur *	Géré	Protocole d'enregistrement GARP	✓
Banc de commutateurs	L3	VLAN (GVRP)	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Design	
Gestion basée sur le web	✓	Grille de montage *	✓
Géré sur le Cloud	✓	Couleur du produit	Noir
Inspection ARP	✓	Voyants	✓
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Mémoire interne	1024 Mo
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mémoire flash	64 Mo
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2	Temps moyen entre pannes	520,185 h
Nombre de modules SFP+ installés *	4	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	Secteur
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Routage des entrées	64	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Transmission des données		Consommation (max)	37,62 W
Capacité de commutation *	168 Gbit/s	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Taux de transfert	125 Mpps	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Répertoire MAC *	32000 entrées	Conditions environnementales	
Route statique	✓	Température d'opération	-20 - 50 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Mémoire cache de paquet	2 Mo	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Sécurité		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP server	Dissipation thermique	128,28 BTU/h
Filtrage IGMP	✓	Poids et dimensions	
		Largeur	441 mm
		Profondeur	270 mm
		Hauteur	44 mm
		Poids	3,4 kg

Sécurité		Informations sur l'emballage	
Proxy IGMP	✓	Largeur du colis	616 mm
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Profondeur du colis	355 mm
Filtrage/protection BPDU	✓	Hauteur du colis	107 mm
Type d'authentification	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+	Poids du paquet	4,73 kg
Caractéristiques de multidiffusion		Durabilité	
Support à la multidiffusion	✓	Certificats de durabilité	CE, Federal Communications Commission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), RoHS
Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	MLD v1/v2		



4718937624942

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-AUG-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date