

Allied Telesis AT-GS920/8-50 Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris



Marque : Allied Telesis

Code produit: 990-005529-50

Nom du produit : AT-GS920/8-50

Allied Telesis AT-GS920/8-50. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montage mural, Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Filtrage/protection BPDU	✓
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Format	1U
Réseau		Couleur du produit	Gris
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voyants	✓
Soutien 10G *	✗	Montage mural	✓
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	représentation / réalisation	
Full duplex	✓	Taille du buffer	524 Ko
Assistance contrôle des flux	✓	Puissance	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Négociation automatique	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Transmission des données		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Répertoire MAC *	4000 entrées	Conditions environnementales	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Trames géantes	9216	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps	Altitude de fonctionnement	0 - 2000 m
Sécurité		Poids et dimensions	
Algorithme de sécurité soutenu	EAP	Largeur	210 mm
Protection en boucle	✓	Profondeur	121 mm
		Hauteur	38 mm
		Poids	800 g
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



0767035210841



767035210841

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date