

Allied Telesis GS980MX Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris



Marque : Allied Telesis

Code produit: AT-GS980MX/28-50

Nom du produit : GS980MX

Allied Telesis GS980MX. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Nombre de modules SFP+ installés: 4. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.2, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Filtrage/protection BPDU	✓
Banc de commutateurs	L3	Authentification	Authentification par l'adresse MAC
Qualité de service (QoS)	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Gestion basée sur le web	✓	Support à la multidifusion	✓
Classification du trafic	✓	Protocoles	
Inspection ARP	✓	Protocoles de gestion	SNMP
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Design	
Connectivité		Grille de montage *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Empilable *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Format	1U
Nombre de modules SFP+ installés *	4	Couleur du produit	Gris
Réseau		représentation / réalisation	
Standards réseau *	IEEE 802.2, IEEE 802.2x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Type de mémoire	DDR3-SDRAM
Soutien 10G *	✓	Mémoire interne	16384 Mo
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Mémoire flash	256 Mo
Full duplex	✓	Niveau sonore	42 dB
Routage IP	✓	Puissance	
Acheminement sur politique	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Assistance contrôle des flux	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Agrégation de lien	✓	Consommation (max)	39 W
Contrôle Broadcast storm	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Support VLAN	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Conditions environnementales	
Transmission des données		Température d'opération	0 - 50 °C
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Taux de transfert	95,2 Mpps	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Répertoire MAC *	16000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Latence (10-100 Mbps)	8,29 µs	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Latence (1 Gbps)	7,63 µs	Altitude de non fonctionnement	0 - 4000 m
Latence (10 Gbps)	1,63 µs	Dissipation thermique	133 BTU/h
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Sécurité		Largeur	441 mm
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCPv6 snooping	Profondeur	323 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Hauteur	44 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids	4,3 kg
Filtrage d'adresse MAC	✓	Informations sur l'emballage	
		Câbles inclus	Secteur
		Largeur du colis	563 mm

Sécurité

Support SSH/SSL	✓
Protection en boucle	✓

Informations sur l'emballage

Profondeur du colis	534 mm
Hauteur du colis	128 mm
Poids du paquet	6,3 kg



767035213712

0767035213712

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.