

## D-Link DGS-1210-28P Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U



Marque : D-Link

Code produit: DGS-1210-28P/E

Nom du produit : DGS-1210-28P

D-Link DGS-1210-28P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 28. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Support SSH/SSL	✓
Banc de commutateurs	L2	<b>Design</b>	
Qualité de service (QoS)	✓	Grille de montage *	✓
<b>Connectivité</b>		Empilable *	✗
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	28	Format	1U
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Certification	FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	<b>Puissance</b>	
<b>Réseau</b>		Consommation électrique typique	238,4 W
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	<b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Full duplex	✓	<b>Conditions environnementales</b>	
Assistance contrôle des flux	✓	Température d'opération	-5 - 50 °C
Agrégation de lien	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Nombre de VLANs	4094	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
<b>Transmission des données</b>		<b>Poids et dimensions</b>	
Capacité de commutation *	56 Gbit/s	Largeur	440 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Profondeur	250 mm
<b>Sécurité</b>		Hauteur	44 mm
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client	Poids	3,7 kg
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Filtrage IGMP	✓	Largeur du colis	365 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Profondeur du colis	521 mm
		Hauteur du colis	92 mm
		Poids du paquet	4,93 kg



0790069467783



790069467783



0790069399671



790069399671

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.