

D-Link DGS-1510-20/E commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

Marque : D-Link

Code produit: DGS-1510-20/E

Nom du produit : DGS-1510-20/E



D-Link DGS-1510-20/E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 76 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Grille de montage, Format: 1U

| Caractéristiques de gestion | | Sécurité | |
|---|--|---|------------------|
| Type de commutateur * | Géré | Liste de contrôle d'accès (ACL) | ✓ |
| Banc de commutateurs | L2/L3 | Design | |
| Support MIB | ✓ | Grille de montage * | ✓ |
| Connectivité | | Empilable * | ✓ |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 16 | Format | 1U |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Couleur du produit | Gris |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 | Bouton de réinitialisation | ✓ |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 2 | Voyants | ✓ |
| Réseau | | Montage des rails DIN | ✓ |
| Standards réseau * | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Soutien 10G * | ✓ | représentation / réalisation | |
| Full duplex | ✓ | Niveau sonore | 43,8 dB |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Puissance | |
| Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge | ✓ | Source d'alimentation * | Secteur |
| Mise à jour automatique de l'adresse MAC | ✓ | Bloc d'alimentation inclus * | ✓ |
| Support VLAN | ✓ | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Transmission des données | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Capacité de commutation * | 76 Gbit/s | Conditions environnementales | |
| Taux de transfert | 56,54 Mpps | Température d'opération | -5 - 50 °C |
| Répertoire MAC * | 16384 entrées | Température hors fonctionnement | 0 - 95 °C |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Sécurité | | Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Fonctions DHCP | DHCP snooping | Dissipation thermique | 41,602 BTU/h |
| | | Poids et dimensions | |
| | | Largeur | 280 mm |
| | | Profondeur | 180 mm |
| | | Hauteur | 44 mm |
| | | Poids | 1,24 kg |



0790069467912



790069467912

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.