

D-Link DGS-1250-28X commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : D-Link

Code produit: DGS-1250-28X

Nom du produit : DGS-1250-28X



D-Link DGS-1250-28X. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Grille de montage *	✓
Banc de commutateurs	L3	Couleur du produit	Noir
Qualité de service (QoS)	✓	Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
Gestion basée sur le web	✓	Compatibilité électromagnétique	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
Inspection ARP	✓	Certification	CB, UL, BSMI, CCC
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	représentation / réalisation	
Journal des événements du système	✓	Type de mémoire	DDR3-SDRAM
	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,	Mémoire interne	2048 Mo
Support MIB		Mémoire flash	64 Mo
		Niveau sonore	47,6 dB
		Micrologiciel évolutif	✓
		Temps moyen entre pannes	743482,45 h
		Détails techniques	
		Hauteur du carton d'expédition	31,8 cm
		Largeur du carton d'expédition	47,8 cm
		Longueur du carton d'expédition	58,5 cm
		Poids net du colis d'expédition	11,6 kg
		Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
		Poids brut de palette (air)	407,6 kg
		Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
		Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
		Longueur brute de la palette	110 cm
		Largeur brute de la palette	120 cm
		Hauteur de la palette (air)	2,04 m
		Poids brut de palette (mer)	407,6 kg
		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièce(s)
		Produits par palette (mer)	120 pièce(s)
		Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
		Poids brut du casier d'expédition (interne)	16,2 kg
		Puissance	
		Bloc d'alimentation inclus *	✓
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Connectivité			
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24		
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Quantités d'emplacements de module SFP+	4		
Port de console	RJ-45		
Réseau			
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z		

Réseau		Puissance	
Soutien 10G *	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consommation (max)	30,6 W
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Full duplex	✓	Conditions environnementales	
Assistance contrôle des flux	✓	Température d'opération	-5 - 50 °C
Agrégation de lien	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Contrôle Broadcast storm	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Auto MDI/MDI-X	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Dissipation thermique	104,346 BTU/h
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Poids et dimensions	
Support VLAN	✓	Largeur	440 mm
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN	Profondeur	140 mm
Nombre de VLANs	4094	Hauteur	44 mm
Fibre optique		Poids	3,86 kg
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX	Informations sur l'emballage	
Transmission des données		Largeur du colis	282 mm
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Profondeur du colis	563 mm
Taux de transfert	95,24 Mpps	Hauteur du colis	89 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Poids du paquet	2,97 kg
Enregistrement-et-réémission	✓	Données logistiques	
Route statique	✓	Code du système harmonisé	85176990
Nombre de routes statiques	124		
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓		
Trames géantes	12000		
Mémoire cache de paquet	12 Mo		
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping		
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓		
Règles de listes de contrôle d'accès	768		
Filtrage IGMP	✓		
Algorithme de sécurité soutenu	EAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS		
Protection en boucle	✓		
Liaison de port IP-MAC	✓		
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)		
Caractéristiques de multidiffusion			
Support à la multidiffusion	✓		



0790069448164



790069448164

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.