

D-Link DGS-1510-28XMP Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir, Gris



Marque : D-Link

Code produit: DGS-1510-28XMP/E

Nom du produit : DGS-1510-28XMP

D-Link DGS-1510-28XMP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Sécurité	cUL, CB
Banc de commutateurs	L2/L3	représentation / réalisation	
Qualité de service (QoS)	✓	Intégré dans le processeur	✓
Classification du trafic	✓	Fréquence du processeur	400 MHz
Journal des événements du système	✓	Mémoire interne	256 Mo
Connectivité		Mémoire flash	32 Mo
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Temps moyen entre pannes	274796 h
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Détails techniques	
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Hauteur du carton d'expédition	48,5 cm
Connecteur de fibre optique	SFP+	Largeur du carton d'expédition	38,5 cm
Réseau		Longueur du carton d'expédition	53 cm
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Poids net du colis d'expédition	14,3 kg
Soutien 10G *	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	3 pièce(s)
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Poids brut de palette (air)	561,6 kg
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e	Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Quantité par palette (air)	72 pièce(s)
Full duplex	✓	Longueur brute de la palette	110 cm
Assistance contrôle des flux	✓	Largeur brute de la palette	120 cm
Agrégation de lien	✓	Hauteur de la palette (air)	2,08 m
Contrôle Broadcast storm	✓	Poids brut de palette (mer)	561,6 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièce(s)
Protocoles Spanning Tree (STP)	✓	Produits par palette (mer)	72 pièce(s)
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Hauteur de la palette (mer)	2,08 m
Négociation automatique	✓	Poids brut du casier d'expédition (interne)	22,6 kg
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Puissance	
Support VLAN	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Nombre de VLANs	4094	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Transmission des données		Consommation (max)	436,3 W
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Débit	95,24 Mpps	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Répertoire MAC *	16384 entrées	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
		Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W

Transmission des données		Conditions environnementales	
Enregistrement-et-réémission	✓	Température d'opération	-5 - 50 °C
Nombre de files	8	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Trames géantes	9216	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Dissipation thermique	1487,78 BTU/h
Sécurité		Poids et dimensions	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client	Largeur	440 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Profondeur	308,5 mm
Règles de listes de contrôle d'accès	768	Hauteur	44 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids	4,25 kg
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, EAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Informations sur l'emballage	
Support SSH/SSL	✓	Largeur du colis	450 mm
Filtrage/protection BPDU	✓	Profondeur du colis	510 mm
Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port	Hauteur du colis	121 mm
		Poids du paquet	7,06 kg
Caractéristiques de multidiffusion		Données logistiques	
Support à la multidiffusion	✓	Code du système harmonisé	85176990
Design			
Grille de montage *	✓		
Empilable *	✓		
Couleur du produit	Noir, Gris		
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse		
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)		



0790069467943



790069467943

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.