

D-Link DGS-1210-10 Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir, Gris


Marque : D-Link

Code produit: DGS-1210-10/E

Nom du produit : DGS-1210-10

8x 10/100/1000BASE-T RJ-45 + 2x 100/1000 Mbps SFP, 20 Gbps, 14.88 Mpps, 8K MAC, 280 x 126 x 44 mm

D-Link DGS-1210-10. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 20 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation	
Type de commutateur *	Géré	Temps moyen entre pannes	205249 h
Banc de commutateurs	L2	Détails techniques	
Qualité de service (QoS)	✓	Hauteur du carton d'expédition	31,7 cm
Gestion basée sur le web	✓	Largeur du carton d'expédition	34,6 cm
Inspection ARP	✓	Longueur du carton d'expédition	38,2 cm
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Poids net du colis d'expédition	10,4 kg
Support MIB	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Connectivité		Poids brut de palette (air)	425,5 kg
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Casiers principaux (externes) par palette (air)	36 pièce(s)
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Quantité par palette (air)	180 pièce(s)
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Longueur brute de la palette	110 cm
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Largeur brute de la palette	120 cm
Réseau		Hauteur de la palette (air)	140,3 cm
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Poids brut de palette (mer)	625,9 kg
Soutien 10G *	✗	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	54 pièce(s)
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Produits par palette (mer)	270 pièce(s)
Full duplex	✓	Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
Assistance contrôle des flux	✓	Poids brut du casier d'expédition (interne)	11,1 kg
Agrégation de lien	✓	Puissance	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Négociation automatique	✓	Conditions environnementales	
Transmission des données		Température d'opération	0 - 40 °C
Capacité de commutation *	20 Gbit/s	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Taux de transfert	14,88 Mpps	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Enregistrement-et-réémission	✓	Dissipation thermique	373,96 BTU/h
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	9216	Largeur	280 mm
Mémoire cache de paquet	0,512 Mo	Profondeur	126 mm
Sécurité		Hauteur	44 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Poids	980 g
Filtrage IGMP	✓		

Sécurité		Informations sur l'emballage	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur du colis	286 mm
Protection en boucle	✓	Profondeur du colis	325 mm
Caractéristiques de multidiffusion		Hauteur du colis	70 mm
Support à la multidiffusion	✓	Poids du paquet	2,08 kg
Design		Données logistiques	
Grille de montage *	✓	Code du système harmonisé	85176990
Empilable *	✓		
Format	1U		
Couleur du produit	Noir, Gris		



0790069467707



790069467707



5704174940302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.