

D-Link DGS-1520-52MP Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : D-Link

Code produit: DGS-1520-52MP/E

Nom du produit : DGS-1520-52MP



D-Link DGS-1520-52MP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 44. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 188 Gbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Filtrage IGMP	✓
Banc de commutateurs	L3	Protection en boucle	✓
Gestion basée sur le web	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Connectivité		Caractéristiques de multidiffusion	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	44	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	v1/v2
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocoles	
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	4	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2	Protocole de routage	OSPF, RIP, RiPng, VRRP
Quantités d'emplacements de module SFP+	2	Design	
Ports Fibre Channel	2	Grille de montage *	✓
Connecteur de fibre optique	SFP+	Empilable *	✓
Réseau		Format	1U
Soutien 10G *	✓	Couleur du produit	Noir
Assistance contrôle des flux	✓	représentation / réalisation	
Agrégation de lien	✓	Empilage physique (unités)	8
Auto MDI/MDI-X	✓	Empilage virtuel (unités)	32
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Niveau sonore	56,7 dB
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Temps moyen entre pannes	328174 h
Support VLAN	✓	Puissance	
Transmission des données		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Capacité de commutation *	188 Gbit/s	Consommation (max)	459,5 W
Taux de transfert	139,88 Mpps	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Répertoire MAC *	16384 entrées	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Enregistrement-et-réémission	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	44
Route statique	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Conditions environnementales	
Trames géantes	12288	Dissipation thermique	1635,1 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Poids	4,8 kg



0790069472046



790069472046

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.