

**D-Link DSS-200G-28MP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Gris**



**Marque :** D-Link



**Code produit:** DSS-200G-28MP

**Nom du produit :** DSS-200G-28MP

D-Link DSS-200G-28MP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Format: 1U

<b>Caractéristiques de gestion</b>		<b>Caractéristiques de multidiffusion</b>	
Type de commutateur *	Géré	Support à la multidiffusion	✓
Banc de commutateurs	L2	Fonctions de multidiffusion	Multicast contrôlable
Qualité de service (QoS)	✓	<b>Design</b>	
Gestion basée sur le web	✓	Format	1U
Classification du trafic	✓	Couleur du produit	Gris
	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridging MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping	Bouton de réinitialisation	✓
Support MIB		Voyants	Activité, Alarme, Liaison, Énergie, Vitesse
		Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
<b>Connectivité</b>		<b>représentation / réalisation</b>	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Type de mémoire	DDR3-SDRAM
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mémoire interne	128 Mo
Quantité de ports Combo SFP	4	Mémoire flash	32 Mo
<b>Réseau</b>		Niveau sonore	53 dB
		Sans ventilateur	✗
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Temps moyen entre pannes	331732 h
<b>Puissance</b>		<b>Puissance</b>	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Full duplex	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Semi-duplex	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Assistance contrôle des flux	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Agrégation de lien	✓	Courant d'entrée	6.4 A
Contrôle Broadcast storm	✓	Tension d'entrée	100 - 240 V
Limitation du débit	✓	Consommation (max)	425,9 W
Auto MDI/MDI-X	✓	<b>PoE (alimentation via le port Ethernet)</b>	
Protocoles Spanning Tree (STP)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	24
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Négociation automatique	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	370 W
Support VLAN	✓	<b>Conditions environnementales</b>	
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN	Température d'opération	-5 - 50 °C
Nombre de VLANs	4094	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
<b>Poids et dimensions</b>		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
		Dissipation thermique	190,74 BTU/h
		Largeur	440 mm

<b>Transmission des données</b>		<b>Poids et dimensions</b>	
Capacité de commutation *	56 Gbit/s	Profondeur	208 mm
Taux de transfert	41,67 Mpps	Hauteur	44 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Poids	2,86 kg
Nombre de files	4	<b>Durabilité</b>	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Conformité à la durabilité	✓
Trames géantes	10240		
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo		
<b>Sécurité</b>			
Filtrage IGMP	✓		
Support SSH/SSL	✓		
Protection par mot de passe	✓		
Algorithmes de planification de file d'attente	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)		



790069471803

0790069471803

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.