

Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

StarTech ID: SV211USB



Le commutateur KVM VGA 2 ports avec câbles SV211USB vous permet de contrôler deux PC VGA USB avec un seul jeu de clavier, souris et écran.

Pour vous aider à organiser votre bureau sans sacrifier votre précieux espace de travail, ce commutateur KVM VGA USB est compact et équipé de câbles KVM intégrés pouvant être connectés directement à vos systèmes. De plus, le KVM est alimenté par USB, ce qui élimine la nécessité d'utiliser un adaptateur d'alimentation externe volumineux et une prise murale.

Ce commutateur KVM VGA prend en charge les résolutions jusqu'à 2048 x 1536, ce qui permet d'utiliser un écran VGA haute résolution. Pour pouvoir facilement basculer d'un système connecté à l'autre, le KVM est équipé d'un bouton-poussoir distant pratique, situé sur un câble de 1,5 mètre, ainsi que d'un clavier avec touches de raccourci et d'un logiciel de commutation compatible avec PC ou Mac®.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris.
- Parfait pour partager des ordinateurs et leurs périphériques à la maison ou au bureau
- Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048 x 1536
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, touches de raccourci ou logiciel de commutation (inclus)
- Conception peu encombrante, compact
- Câbles KVM intégrés et commutation distante
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Prise en charge du branchement à chaud
- Commutateur à distance sur câble de 1,5 m

Spécifications techniques

Warranty	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non
Interface(s) console	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Connecteurs hôte	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Mâle
Interface(s) console	2 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	1 - USB A (4 pin) Mâle
Contrôle IP KVM	Non
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Remarque	La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	850 mm [33.5 in]
Longueur du	88 mm [3.5 in]

produit	
Largeur du produit	66 mm [2.6 in]
Hauteur du produit	23 mm [0.9 in]
Poids du produit	380 g [13.4 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Indicateur de sélection du PC
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Poids brut	442 g [15.6 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
Inclus dans le paquet	1 - CD de logiciel
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, rapports et compatibilité

