

Commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran

StarTech ID: SV1631DUSB



Le commutateur USB KVM montable sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran SV1631DUSB vous permet de contrôler 16 ordinateurs par USB à partir d'une seule console (clavier USB, souris USB, moniteur VGA). Les boutons-poussoirs et raccourcis clavier pratiques offrent une commutation facile et fiable entre les ordinateurs connectés, tandis que les modes de commutation manuel et par balayage automatique et l'affichage à l'écran fournissent des options de contrôle supplémentaires. Conçu pour optimiser l'utilisation de l'espace, le commutateur USB KVM se présente sous un format mince 1U qui se loge confortablement dans le rack/l'armoire d'un serveur grâce aux supports fournis et peut être installé en cascade avec plusieurs autres commutateurs KVM pour permettre de contrôler jusqu'à 136 ordinateurs à partir de ce seul commutateur. Les connexions de câbles à l'arrière permettent d'éliminer les enchevêtrements de câbles et d'éviter d'encombrer l'espace de travail. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Ajoutez la gestion par console unique à votre colocalisation/FAI pour économiser du temps et de l'argent
- Créez une solution d'accès évolutive et fluide dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau
- Idéal pour le contrôle de plusieurs ordinateurs dans un environnement de test d'assurance qualité

Spécifications techniques

- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis
- La fonction de balayage automatique sélectionne automatiquement l'ordinateur de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- La commutation par boutons-poussoirs en façade et raccourcis clavier permet d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identifie et sélectionne les ordinateurs grâce aux noms attribués par le biais de l'affichage à l'écran
- Connexions de console USB
- La sécurité apportée par l'affichage à l'écran permet de protéger chaque ordinateur par mot de passe
- Configuration du système par installation plug-and-play
- Châssis 1U métallique robuste, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite
- Résolutions de grand écran prises en charge : 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Résolutions d'écran 4:3 prises en charge : 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Kit clavier et souris USB pris en charge via une connexion USB unique

Spécifications techniques

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Oui
Interface(s) console	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	16 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	136
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	540 mm [21.3 in]
Hauteur du produit	45 mm [1.8 in]
Profondeur du produit	180 mm [7.1 in]
Poids du produit	3100 g [109.4 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
Indicateurs lumineux	16 - Rouge - PC sélectionné
Indicateurs lumineux	16 - Vert - PC en ligne
Adaptateur d'alimentation inclus	AC Adapter Included
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12 DC
Courant de sortie	1.5A

Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 80 %
Poids brut	3.5 kg [7.8 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur USB KVM 16 ports StarView
Inclus dans le paquet	2 - Supports de fixation
Inclus dans le paquet	1 - Sachet de vis
Inclus dans le paquet	1 - Paquet de pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, rapports et compatibilité

