

EcoTank ET-M3180



Imprimez, numérisez, copiez et faxez avec ce multifonction EcoTank bénéficiant d'une autonomie pouvant atteindre 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat, d'une garantie de trois ans et de la connectivité Ethernet, Wi-Fi et USB.

Multifonction EcoTank monochrome conçu pour l'entreprise, avec un coût total de possession extrêmement faible et un design à la fois convivial, élégant et compact. Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie en standard dès l'achat et rechargez proprement et simplement avec un ingénieux système de bouteille d'encre. Connectivité Wi-Fi, USB et Ethernet, prise en charge du langage d'impression PCL et temps de sortie rapide de 6 secondes pour une productivité élevée.

Faites des économies

Une haute capacité en encre alliée à la technologie économique Jet d'Encre Professionnel Epson offrent un très faible coût total de possession et un coût à la page particulièrement compétitif.

Gagnez du temps

Cette imprimante sans cartouche d'une grande fiabilité est dotée d'un système de remplissage d'encre avancé et de bouteilles d'encre faciles d'utilisation, réduisant au minimum les interventions. Grâce au positionnement en façade du réservoir d'encre, cette nouvelle conception est compacte et offre une grande facilité d'accès pour la recharge, ainsi qu'un affichage clair du niveau d'encre. Aucun préchauffage, un temps de sortie de la première page de six secondes et une vitesse d'impression de 20 ppm ISO garantissent des travaux rapides et d'une grande fluidité.

Réalisez des économies d'énergie

Contrairement au laser, notre technologie d'impression à froid Jet d'Encre professionnel permet de réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Fonctionnalités professionnelles

Avec ses connectivités Wi-Fi, Ethernet et USB et son faible encombrement, ce multifonction trouvera parfaitement sa place sur un bureau, pour une connexion aisée à l'ordinateur de l'utilisateur.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible coût total de possession et faible consommation d'énergie**
Maintenez des coûts d'impression extrêmement bas
- **Haute capacité en encre**
Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat
- **Gagnez du temps**
Impression, numérisation, copie et fax
- **Conçu pour l'entreprise**
Impression Recto Verso et langage d'impression PCL
- **Connexion facile**
Wi-Fi, USB et Ethernet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Configuration des buses	400 buses noir
Taille de goutte minimale	2,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Catégorie	Home Office, Groupe de travail, Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	9 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	39 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	20.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 pages par mois
Couleurs	Noir

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	7 cpm (Monochrome, 200 dpi; 7 cpm (Couleur, 200 dpi;
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	99
Taille maximale de copie	A4

EcoTank ET-M3180

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante
- X2 ink bottles
- Document de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4, Legal
Chargeur automatique de documents	35 pages
Épaisseur de papier adéquate	64 mm - 95 mm
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 90 g/m ²
Recto/verso	Oui
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Alimentation papier standard	251 Feuilles Standard, 251 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Capacité papier maximum en entrée	251
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de 1 à 3
Consommation d'énergie	12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 14 W (impression), TEC 0,2 kWh/week
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	375 x 347 x 346 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	7,2 kg
Niveau sonore	6,9 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo Paper / mode Photo RPM - 56 dB(A) selon ISO 9226
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,9 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 56 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mémoire	2 MB Inclusive
Ecran LCD	Diagonale : 6,1 cm
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire)
Cartes mémoire	N/D

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, PCL6
------------	--------------------

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site, 100.000 pages Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

CONSOMMABLES

● 111 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03M140	6.000 pages
● Collecteur encre usagée	C13T04D100	

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Epson France SAS	Support technique
Siège social, agence Paris et consommables	
OSCEPS, 2390 Levallois-Perret CEDEX	C11CG93402 Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.	8715946655215 Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
Information : 09 74 75 04 04	(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-01-10

EcoTank ET-M3180

RENDEMENT DE L'ENCRE



111



6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

EPSON[®]