

## Brother MFC-J4540DWXL Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Brother

Code produit: MFC-J4540DWXLRE1

Nom du produit : MFC-J4540DWXL

Brother MFC-J4540DWXL. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc



| Vitesse d'impression  |                    | Gestion du papier                                      |  |
|---|--------------------|--|--|
| Mode d'impression recto verso                                   | Auto               | Type de support du bac papier *                        | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé   |
| Technologie d'impression *                                      | Jet d'encre        | ISO, Format Series A (A0...A9) *                       | A4, A5, A6   |
| Impression *  | Impression couleur | Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)           | C5   |
| Impression recto-verso *  | ✓                  | Tailles enveloppes                                     | C5, Com-10, DL, Monarch  |
| Résolution maximale *   | 4800 x 1200 DPI    | Formats de papier photo                                | 9x13,10x15,13x18   |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)    | 35 ppm             | Poids du support de bac papier                         | 64 - 220 g/m <sup>2</sup>  |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 29 ppm             | Poids du support plateau multi fonction                | 64 - 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome               | 20 ipm             | Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m <sup>2</sup>   |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur                  | 19 ipm             | Poids de support prise en charge en mode recto-verso   | 64 - 105 g/m <sup>2</sup>  |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome   | 11 ipm             | <b>Connectivité</b>                                    |  |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur      | 10 ipm             | Impression directe *                                   | ✓  |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)               | 5,8 s              | Port USB   | ✓  |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)           | 5,9 s              | Quantité de Ports USB 2.0                              | 2  |
| Fonction Impression N en 1                                      | ✓                  | <b>Réseau</b>  |  |
| Option de disposition   | 2, 4, 9, 16        | Wifi *   | ✓  |
| Impression de filigrane   | ✓                  | Ethernet/LAN *   | ✓  |
| Fonction d'impression de livret                                 | ✓                  | Technologie de câblage                                 | 10/100Base-T(X)  |
| <b>Copieur</b>  |                    | LAN Ethernet : taux de transfert des données           | 10,100 Mbit/s  |
| Copie duplex *  | ✓                  | Standards wifi   | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)  |
| Mode de copie duplex  | Auto               | Paiement sans contact                                  | ✓  |
| Copier *  | Copie couleur      | Algorithme de sécurité soutenu                         | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Résolution max. des copies *                                    | 1200 x 1200 DPI    |  |  |
| Taille maximale de la copie                                     | A4                 |  |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Copieur</b>   |   | <b>Réseau</b>                                     |  |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal)     | 10,5 s  | Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)      | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 s  |   | Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)   |
| Nombre maximum de copies                                     | 99 copies   | Serveur web intégré                               | ✓  |
| Redimensionnement copie                                      | 25 - 400%   | Filtrage des adresses IP                          | ✓  |
| Fonction Copie N en 1  | ✓   | Technologies d'impression mobile                  | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service  |
| Fonction tout en un (N=)                                     | 2, 4  | <b>représentation / réalisation</b>               |  |
| <b>Numérisation</b>  |   | Mémoire interne *                                 | 128 Mo   |
| Numérisation recto verso *                                   | ✓   | Intégré dans le processeur                        | ✓  |
| Mode de balayage duplex                                      | Manuel  | Fréquence du processeur                           | 576 MHz  |
| Numérisation *   | Numérisation couleur                                      | Niveau de pression sonore (impression)            | 57 dB  |
| Résolution de numérisation optique *                         | 1200 x 2400 DPI   | Niveau de puissance sonore (impression)           | 6,76 dB  |
| Résolution d'analyse optique (ADF)                           | 1200 x 600 DPI  | <b>Design</b>                                     |  |
| Résolution de numérisation maximale                          | 19200 x 19200 DPI   | Couleur du produit *                              | Blanc  |
| Zone de scan maximale  | 213,9 x 295 mm  | position de marché *                              | Domestique et professionnel  |
| Type de scanner *  | Numériseur à plat et adf                                  | Écran intégré *                                   | ✓  |
| Technologie de numérisation                                  | CIS   | Écran   | LCD  |
| Numériser vers   | E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR, PC, USB | Type de commande                                  | Tactile  |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur                   | 30 bit  | <b>Puissance</b>                                  |  |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur                  | 24 bit  | Consommation électrique (fonctionnement moyen)    | 21 W   |
| Profondeur d'échelle de gris d'entrée                        | 10 bit  | Consommation électrique moyenne en mode Copie     | 21 W   |
| Résolution des niveaux de gris de sortie                     | 8 bit   | Consommation d'énergie (prêt)                     | 3,5 W  |
| Niveaux de gris  | 256   | Consommation d'énergie (mode veille)              | 1,9 W  |
| Pilotes de scan  | TWAIN   | Consommation d'énergie (en mode veille)           | 1,2 W  |
| <b>Fax</b>   |   | Consommation électrique (arrêt)                   | 0,2 W  |
| Télécopier *   | Télécopie couleur   | <b>Configuration minimale du système</b>          |  |
| Vitesse de transmission de fax                               | 14400 sec/page  | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1  |
| Mémoire de fax   | 180 pages   | Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks            |
| Envoi différé de fax   | ✓   | Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016  |
| <b>Caractéristiques</b>                                      |   | <b>Conditions environnementales</b>               |  |
| Cycle de service (conseillé)                                 | 250 - 2000 pages par mois                                 | Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 20 - 80%   |
| Cycle de service (Maximum) *                                 | 30000 pages par mois                                      | Température d'opération                           | 10 - 35 °C   |
| Fonctions recto verso *                                      | Copie, Impression, Numérisation                           | <b>Durabilité</b>                                 |  |
| Nombre de cartouches d'impression *                          | 4   | Certificats de durabilité                         | Blue Angel   |
| Couleurs d'impression *                                      | Noir, Cyan, Magenta, Jaune                                | <b>Poids et dimensions</b>                        |  |
| <b>Capacité d'entrée et de sortie</b>                        |   | Largeur   | 435 mm   |
| Nombre total de bacs d'alimentation *                        | 2   | Profondeur  | 355 mm   |
| Capacité d'alimentation totale *                             | 400 feuilles  | Hauteur   | 250 mm   |
| Capacité de sortie totale *                                  | 100 feuilles  | Poids   | 23,4 kg  |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1                          | 150 feuilles  |   |  |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2                      | 250 feuilles  |   |  |
| Bac multifonctions   | ✓   |   |  |
| Alimentation automatique de document (ADF)                   | ✓   |   |  |
| Capacité du chargeur automatique de documents                | 20 feuilles   |   |  |
| <b>Gestion du papier</b>                                     |   |   |  |
| Taille de papier de série A ISO maximum *                    | A4  |   |  |

### Contenu de l'emballage

|   |         |
|---|---------|
| Cartouche(s) incluse(s)                 | ✓       |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY)  | 3 pages |
| Câbles inclus                           | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus            | ✓       |
| Carte de garantie                       | ✓       |
| Guide d'installation rapide             | ✓       |

### Autres caractéristiques

|  |                  |
|--|------------------|
| Émulations   | GDI              |
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 213,9 x 353,6 mm |



4977766809658

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.