

Brother MFC-L9630CDN Imprimante multifonction laser couleur A4 professionnelle

Marque : Brother

Code produit: MFCL9630CDNRE1

Nom du produit : MFC-L9630CDN Imprimante multifonction laser couleur A4 professionnelle

- Impression jusqu'à 40ppm pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 28 faces par minute
- Numérisation recto-verso jusqu'à 100 ipm (images par minute) couleur et monochrome
- Bac d'alimentation papier de 520 feuilles extensible jusqu'à 2 600 feuilles
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles
- Toners embarqués jusqu'à 9 000 pages (noir), jusqu'à 6 500 pages (couleur)*

Imprimante multifonction laser couleur A4 tout-en-un de niveau professionnel. Personnalisez et automatisez facilement des flux de travail complexes.



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	Personnalisation de la longueur support	147,3 - 355,6 mm
Impression *	Impression couleur	Connectivité	
Impression recto-verso *	✓	Impression directe *	✓
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Port USB	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Quantité de Ports USB 2.0	2
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm	Réseau	
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm	Wifi *	✗
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm	Ethernet/LAN *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10 s	LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Copieur		Paielement sans contact	✓
Copie duplex *	✓	représentation / réalisation	
Copier *	Copie couleur	Mémoire interne *	2000 Mo
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Numérisation		Niveau de pression sonore (impression duplex)	56,5 dB
Numérisation recto verso *	✓	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	53 dB
Numérisation *	Numérisation couleur	Compatibilité Mac	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Design	
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI	Couleur du produit *	Blanc
Type de scanner *	Scanner ADF	position de marché *	Domestique et professionnel
Numériser vers	FTP	Écran intégré *	✓
Vitesse de numérisation (couleur)	100 ppm	Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Vitesse du scanner (noir)	100 ppm	Type de commande	Tactile
Fax		Puissance	
Télécopie duplex	✓	Consommation (max)	1080 W
		Consommation électrique moyenne en mode Impression	770 W

Fax		Puissance	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Consommation électrique moyenne en mode Copie	730 W
Caractéristiques		Consommation d'énergie (prêt)	85 W
Cycle de service (conseillé)	520 - 2600 pages par mois	Consommation d'énergie (en mode veille)	16,8 W
Cycle de service (Maximum) *	2600 pages par mois	Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Capacité d'entrée et de sortie		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité d'alimentation totale *	520 feuilles	Configuration minimale du système	
Capacité de sortie totale *	250 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Bac multifonctions	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Système mobile supporté	✓
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles	Conditions environnementales	
Gestion du papier		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Type de support du bac papier *	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin	Température d'opération	10 - 32 °C
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Poids et dimensions	
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL	Largeur	503 mm
Personnalisation de la largeur support	100 - 215,9 mm	Profondeur	541 mm
		Hauteur	586 mm
		Poids	36,5 kg



4977766814188

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date