

Brother MFC-L9670CDN Imprimante multifonction laser couleur professionnelle A4

Marque : Brother

Code produit: MFCL9670CDNRE1

Nom du produit : MFC-L9670CDN Imprimante multifonction laser couleur professionnelle A4

- Impression jusqu'à 40 pages par minute
- impression recto-verso jusqu'à 40 images par minute
- Numérisation recto verso monopasse jusqu'à 100 images par minute en couleur et mono
- Bac d'alimentation papier de 520 feuilles extensible jusqu'à 2 600 feuilles
- Chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles
- Toners embarqués 12 000 pages (noir), 9 000 pages (couleur)*

Imprimante multifonction laser couleur A4 tout-en-un de niveau professionnel. Personnalisez et automatisez facilement des flux de travail complexes.



Vitesse d'impression		Connectivité	
Technologie d'impression *	Laser	Port USB	✓
Impression *	Impression couleur	Quantité de Ports USB 2.0	2
Impression recto-verso *	✓	Réseau	
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI	Wifi *	✗
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Ethernet/LAN *	✓
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Paielement sans contact	✓
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10 s	représentation / réalisation	
Copieur		Mémoire interne *	2000 Mo
Copie duplex *	✓	Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Copier *	Copie couleur	Niveau de pression sonore (impression duplex)	56,5 dB
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	53 dB
Numérisation		Design	
Numérisation recto verso *	✓	Couleur du produit *	Blanc
Numérisation *	Numérisation couleur	position de marché *	Domestique et professionnel
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Écran intégré *	✓
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI	Écran	LCD
Type de scanner *	Scanner ADF	Taille de l'écran	17,8 cm (7")
Vitesse de numérisation (couleur)	40 ppm	Type de commande	Tactile
Vitesse du scanner (noir)	40 ppm	Puissance	
Fax		Consommation (max)	1080 W
Télécopie duplex	✓	Consommation électrique moyenne en mode Impression	770 W
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Consommation électrique moyenne en mode Copie	730 W
Caractéristiques		Consommation d'énergie (prêt)	85 W
Cycle de service (conseillé)	520 - 2600 pages par mois	Consommation d'énergie (en mode veille)	16,8 W

Caractéristiques		Puissance	
Cycle de service (Maximum) *	2600 pages par mois	Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Capacité d'entrée et de sortie		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Capacité d'alimentation totale *	520 feuilles	Configuration minimale du système	
Capacité de sortie totale *	250 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Bac multifonctions	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Système mobile supporté	✓
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles	Conditions environnementales	
Gestion du papier		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Type de support du bac papier *	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin	Température d'opération	10 - 32 °C
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Poids et dimensions	
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL	Largeur	503 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm	Profondeur	541 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm	Hauteur	586 mm
Connectivité		Poids	36,9 kg
Impression directe *	✓	Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	580 mm
		Profondeur du colis	663,7 mm
		Hauteur du colis	734 mm
		Poids du paquet	43,1 kg



4977766814225

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date