

Epson EB-PU1006W vidéo-projecteur Projecteur pour grandes salles 6000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

Marque : Epson

Code produit: V11HA35940

Nom du produit : EB-PU1006W



- Compact et léger: Discret et plus facile à transporter
- Compatibilité des objectifs: Prend en charge un large choix d'objectifs interchangeables Epson
- Design amélioré: Design épuré, simple et discret.
- Qualité d'image: 6 000 lumens, 3LCD, résolution WUXGA avec amélioration 4K
- Outils d'installation avancés: Une gamme de logiciels gratuits et un module de caméra externe en option

EB-PU1006W

Epson EB-PU1006W. Luminosité du projecteur: 6000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Longueur focale: varies by lens, Type de zoom: Auto, Ratio de projection: 0.35 - 10.11:1. Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur vidéo: Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709. Type d'interface série: RS-232C

Projecteur		Caractéristiques	
Luminosité du projecteur *	6000 ANSI lumens	Pays d'origine	Philippines
Technologie de projection *	3LCD	Protection par mot de passe	✓
Résolution native du projecteur *	WUXGA (1920x1200)	Design	
Taux de contraste *	2000:1	position de marché *	Présentation
Format d'image *	16:10	Type de produit *	Projecteur pour grandes salles
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	Couleur du produit *	Blanc
Luminosité du projecteur (mode économique)	4200 ANSI lumens	Positionnement	Plafond, Bureau, Flying frame
Brillance du projecteur (mode portrait)	6000 ANSI lumens	Port de câble antiviol	✓
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Correction du trapèze, verticale	-45 - 45°	Écran	
Taille de matrice	1,93 cm (0.76")	Écran intégré *	✗
Dissipation thermique	1247,8 BTU/h	Puissance	
Source de lumière		Source d'alimentation *	Secteur
Type de source lumineuse *	Laser	Consommation électrique typique *	367 W
Durée de vie de la source lumineuse *	20000 h	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	30000 h	Consommation (mode économique)	310 W
Système d'objectif		Tension d'entrée AC	100-240 V
Longueur focale	varies by lens	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type de zoom	Auto	Logiciel	
Ratio de projection	0.35 - 10.11:1	Support logiciel	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
objectif interchangeable	✓	Conditions environnementales	
Vidéo		Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Système de format du signal analogique *	Non pris en charge	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Full HD *	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Compatibilité 3D *	✗	Poids et dimensions	
Traitement vidéo	10 bit	Largeur	545 mm
Modes couleur vidéo	Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709	Profondeur	436 mm
Connectivité		Hauteur	189 mm
Port HDBaseT	✓	Poids *	15,4 kg
Quantité de Ports USB 2.0 *	2	Largeur du colis	561 mm
Quantité de ports B de type USB 2.0	1	Profondeur du colis	760 mm

Connectivité		Poids et dimensions	
Connecteur audio (L,R) intégré *	1	Hauteur du colis	265 mm
Type d'interface série *	RS-232C	Poids du paquet	20,6 kg
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	1	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports HDMI *	1	Télécommande fournie *	✓
Port DVI *	✓	Piles fournies	✓
Réseau		Câbles inclus	Secteur
Ethernet/LAN *	✓	Manuel d'utilisation	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Carte de garantie	✓
Support de stockage		Adaptateur WLAN inclus	✓
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗	Logiciels fournis	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Caractéristiques		Données logistiques	
Niveau sonore (mode économique)	28 dB	Quantité	1 pièce(s)
HDCP	✓	Produits par palette	14 pièce(s)
Niveau sonore *	30 dB	Produits par palette (RU)	14 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85286200
		Autres caractéristiques	
		Protocoles réseau pris en charge	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946697239

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date