

## Viewsonic PX703HDH vidéo-projecteur 3500 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080)

Marque : Viewsonic

Code produit: PX703HDH

Nom du produit : PX703HDH



Viewsonic PX703HDH. Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 20000 h. Mise au point: Auto, Longueur focale: 12 - 15.6 mm, Amplitude d'ouverture: 1,9 - 2,47. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640..., Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232, Type de port de service: USB Type-A

Projecteur		Connectivité	
Taille d'écran compatible *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Luminosité du projecteur *	3500 ANSI lumens	Type d'interface série *	RS-232
Technologie de projection *	DLP	Quantité de ports HDMI *	1
Résolution native du projecteur *	1080p (1920x1080)	Caractéristiques	
Taux de contraste *	12000:1	Niveau sonore (mode économique)	27 dB
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs	HDCP	✓
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz	Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°	Nombre de langues OSD	23
Source de lumière		Niveau sonore *	31 dB
Type de source lumineuse *	Lampe	multimédia	
Durée de vie de la source lumineuse *	5000 h	Haut-parleurs intégrés *	✓
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	20000 h	Puissance évaluée de RMS	10 W
Système d'objectif		Puissance	
Mise au point *	Auto	Source d'alimentation *	Secteur
Longueur focale	12 - 15.6 mm	Consommation électrique typique *	300 W
Amplitude d'ouverture	1,9 - 2,47	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Capacité du zoom	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Ratio de zoom	1.3:1	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Ratio de projection	1.13 - 1.47	Caractéristiques du fournisseur	
plage de décalage d'objectif vertical	-5 - 5%	Code du système harmonisé	85286200
Vidéo		Conditions environnementales	
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL, SECAM	Température d'opération	0 - 40 °C
Poids et dimensions			
		Largeur	312 mm
		Profondeur	222 mm
		Hauteur	108 mm
		Poids *	2,62 kg
		Largeur du colis	415 mm
		Profondeur du colis	168 mm
		Hauteur du colis	297 mm
		Poids du paquet	3,78 kg

Vidéo		Contenu de l'emballage	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 502	Télécommande fournie *	✓
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Câbles inclus	Secteur
Connectivité			
Version HDMI	1.4		
Type de port de service	USB Type-A		
Quantité de Ports USB 2.0 *	1		
Connecteur audio (L,R) intégré *	1		



0766907016765



766907016765

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.