



APC SRTL1500RMXLI alimentation d'énergie non interrompible Double-conversion (en ligne) 1,5 kVA 1350 W 8 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: SRTL1500RMXLI

Nom du produit : SRTL1500RMXLI

1.35 KW, 1.5 kVA, 230 V, 50/60 Hz, 8x IEC 320 C13, IEC-320 C14, Li-ion, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, 3U, IP20, 432x590x128 mm

APC SRTL1500RMXLI. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1350 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-ion (Li-Ion), Durée de vie totale de la batterie (max): 10 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 6 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Gris, Capacité du rack: 3U. Largeur: 432 mm, Profondeur: 590 mm, Hauteur: 128 mm

Caractéristiques

Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA
Puissance de sortie *	1350 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	220 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	240 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	340 J
Facteur de crête	3:1
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓
Niveau sonore	50 dB
Protection contre les surtensions	✓
Alarmes sonores	✓
Redémarrage automatique	✓

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✓
Interface série	✓
Type d'interface série	RJ-45
Nombre de ports série	1
SmartSlot	✓

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Durée de vie totale de la batterie (max)	10 année(s)

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	6 h
Batterie échangeable à chaud	✓
Test de batterie automatique	✓
Démarrage à froid	✓

Design

Format *	A mettre sur rack
Capacité du rack	3U
Couleur du produit *	Noir, Gris
Type d'écran	LCD
Voyants	Statut
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Certification	CE, EAC, RCM, VDE

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Détails techniques

Certificats de durabilité	Green Premium
---------------------------	---------------

Poids et dimensions

Largeur	432 mm
Profondeur	590 mm
Hauteur	128 mm
Poids	25,7 kg
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	850 mm
Hauteur du colis	445 mm
Poids du paquet	37,4 kg

Données logistiques

Produits par palette	6 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000

Autres caractéristiques

Tension de sortie	230 V
-------------------	-------



0731304346401



731304346401



8592978401825

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.