



APC SRT1000XLI alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 1000 W 12 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SRT1000XLI

Nom du produit : SRT1000XLI

APC SRT1000XLI. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 1000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 12 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 48 V, Temps de secours type au chargement complet: 8 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Largeur: 85 mm, Profondeur: 505 mm, Hauteur: 432 mm




Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Temps de rechargement de la batterie	3 h
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA	Batterie échangeable à chaud	✓
Puissance de sortie *	1000 W	Test de batterie automatique	✓
Forme d'onde *	Sinus	Démarrage à froid	✓
Tension de voltage à l'entrée (min) *	220 V	Design	
Tension de voltage à l'entrée (max) *	240 V	Format *	Rack/Tour
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz	Capacité du rack	2U
tension de voltage à la sortie (min)	50 V	Longueur de câble	1,8 m
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Type de refroidissement	Actif
fréquence de sortie	50/60 Hz	Ventilateur intégré	✓
Estimation de montée subite d'énergie	432 J	Couleur du produit *	Noir
Facteur de crête	3:1	Type d'écran	LCD
Le mode ECO	✓	Voyants	✓
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Tension de sortie THD	2%	Certification	CE, EAC
Niveau sonore	50 dB	Conditions environnementales	
Alarmes sonores	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Remplacement de batterie	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Redémarrage automatique	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Connectivité		Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Types de sortie AC	Coupleur C13	Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Prise mâle	Coupleur C14	Détails techniques	
		Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	Green Premium

Connectivité		Détails techniques	
Nombre de prises en sortie	12 sortie(s) CA	Certificats de conformité	CE
Port USB	✓	Poids et dimensions	
Interface série	✓	Largeur	85 mm
Type d'interface série	RJ-45	Profondeur	505 mm
Nombre de ports série	1	Hauteur	432 mm
SmartSlot	✓	Poids	20,5 kg
Batterie		Largeur de la batterie	59,4 cm
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profondeur de la batterie	74,9 cm
Tension des piles	48 V	Hauteur de la batterie	24,6 cm
Temps de secours type au chargement complet	8 min	Poids de la batterie	29,6 kg
Temps de secours type à demi de charge	21 min	Informations sur l'emballage	
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Câbles inclus	Câble USB
		Guide d'installation rapide	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85078000
		Autres caractéristiques	
		Tension nominale de sortie	230 V
		Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304340270



731304340270

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.