

NETGEAR WAX630E 7800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : NETGEAR

Code produit: WAX630E-100EUS

Nom du produit : WAX630E

NETGEAR WAX630E. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 7800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Caractéristiques de gestion	
2,4 GHz *	✓	Gestion basée sur le web	✓
5 GHz *	✓	Connectivité	
Débit de transfert des données maximum *	7800 Mbit/s	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	600 Mbit/s	Entrée DC	✓
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4800 Mbit/s	Puissance	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tension de sortie	12 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Courant de sortie	3,5 A
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Design	
Type MIMO	Multi User MIMO	Positionnement *	Plafond, Mur
Méthode de propagation du spectre	OFDM, OFDMA	Couleur du produit *	Blanc
Modulation	OFDM	Bouton de réinitialisation	✓
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Antenne	
Support VLAN	✓	Type d'antenne *	Interne
Sécurité		Niveau de gain de l'antenne (max)	4,4 dBi
Algorithme de sécurité soutenu *	EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3	Poids et dimensions	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur	266,6 mm
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID	Profondeur	268,3 mm
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	✓	Hauteur	55,5 mm
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	✓	Poids	1,05 kg
		Contenu de l'emballage	
		Quantité	1 pièce(s)
		Kit de montage	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990



0606449159653



606449159653

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.