

## NETGEAR AX5400 5400 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : NETGEAR

Code produit: WAX625-100EUS

Nom du produit : AX5400

NETGEAR AX5400. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5400 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: EAP, PEAP, SSID, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Caractéristiques de gestion	
2,4 GHz *	✓	Gestion basée sur le web	✓
5 GHz *	✓		
Débit de transfert des données maximum *	5400 Mbit/s		
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	600 Mbit/s		
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4800 Mbit/s		
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s		
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)		
Nombre d'utilisateurs	275 utilisateur(s)		
Auto MDI/MDI-X	✓		
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓		
Type MIMO	Multi User MIMO		
Méthode de propagation du spectre	OFDM, OFDMA		
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓		
Support VLAN	✓		
		<b>Connectivité</b>	
		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2
		Entrée DC	✓
		<b>Puissance</b>	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
		Gamme de tension continue	12 V
		Courant d'entrée	2.5 A
		<b>Design</b>	
		Positionnement *	Plafond, Mur
		Couleur du produit *	Blanc
		Bouton de réinitialisation	✓
		Voyants	✓
		<b>Antenne</b>	
		Type d'antenne *	Interne
		Quantité d'antenne	2
		Niveau de gain de l'antenne (max)	2,9 dBi
		<b>Poids et dimensions</b>	
		Largeur	241,2 mm
		Profondeur	239,6 mm
		Hauteur	51,4 mm
		Poids	819 g
		<b>Contenu de l'emballage</b>	
		Quantité	1 pièce(s)
		Kit de montage	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
		<b>Conditions environnementales</b>	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 40%
<b>Sécurité</b>			
Algorithme de sécurité soutenu *	EAP, PEAP, SSID, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3		
Filtrage d'adresse MAC	✓		
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID		
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	✓		
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	✓		



0606449160789



606449160789

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.