



## TP-Link EAP650-Outdoor 1000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Code produit: EAP650-OUTDOOR

Nom du produit : EAP650-Outdoor

TP-Link EAP650-Outdoor. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x,.... Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, Fonctions du Service Set Identifier (SSID): Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID. Positionnement: Poteau, Mur, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP67. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel. Largeur: 280,4 mm, Profondeur: 106,5 mm, Hauteur: 56,8 mm



Caractéristiques		Connectivité	
2,4 GHz *	✓	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
5 GHz *	✓		
6 GHz *	✗		
Débit de transfert des données maximum *	1000 Mbit/s	<b>Puissance</b>	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	<b>Design</b>	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Positionnement *	Poteau, Mur
Nombre d'utilisateurs	250 utilisateur(s)	Couleur du produit *	Blanc
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Code (IP) Internationale Protection	IP67
Type MIMO	Multi User MIMO	Bouton de réinitialisation	✓
Monter les fonctions du mode AP	Réseau maillé	Certification	CE, FCC, RoHS
Support VLAN	✓	<b>Antenne</b>	
Qualité de service (QoS)	✓	Type d'antenne *	Interne
<b>Sécurité</b>		Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Algorithme de sécurité soutenu *	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	<b>Poids et dimensions</b>	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur	280,4 mm
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID	Profondeur	106,5 mm
		Hauteur	56,8 mm
		<b>Conditions environnementales</b>	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Température d'opération	-30 - 70 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%



4897098682098



4897098683552

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.