

ZYXEL

## Zyxel WAX655E 4800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : Zyxel

Code produit: WAX655E-EU0101F

Nom du produit : WAX655E

Zyxel WAX655E. Débit de transfert des données maximum: 4800 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 575 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3. Consommation (max): 25,5 W. Positionnement: Poteau, Mur, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP67. Type d'antenne: Externe, Fonctions de l'antenne: Antenne amovible, Type de connecteur Antenne: Type-N



Caractéristiques		Design	
2,4 GHz *	✓	Couleur du produit *	Blanc
5 GHz *	✓	Code (IP) Internationale Protection	IP67
6 GHz *	✗	Certification	FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002
Débit de transfert des données maximum *	4800 Mbit/s	<b>Antenne</b>	
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Type d'antenne *	Externe
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500 Mbit/s	Fonctions de l'antenne	Antenne amovible
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Quantité d'antenne	6
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Type de connecteur Antenne	Type-N
Type MIMO	Multi User MIMO	Nombre de connecteurs	6
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	<b>Poids et dimensions</b>	
Support VLAN	✓	Largeur	256 mm
<b>Sécurité</b>		Profondeur	257 mm
Algorithme de sécurité soutenu *	WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3	Hauteur	70 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Poids	1,36 kg
<b>Caractéristiques de gestion</b>		<b>Informations sur l'emballage</b>	
Gestion basée sur le web	✓	Largeur du colis	427 mm
Micrologiciel évolutif	✓	Profondeur du colis	284 mm
<b>Connectivité</b>		Hauteur du colis	111 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Poids du paquet	2,92 kg
<b>Puissance</b>		<b>Contenu de l'emballage</b>	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Consommation (max)	25,5 W	<b>Conditions environnementales</b>	
<b>Design</b>		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Positionnement *	Poteau, Mur	Température d'opération	-40 - 65 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%



4718937626755

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date