

D-Link DBA-2820P point d'accès réseaux locaux sans fil 2600 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : D-Link

Code produit: DBA-2820P

Nom du produit : DBA-2820P

D-Link DBA-2820P. Débit de transfert des données maximum: 2600 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz): 800 Mbit/s, Débit de transfert des données maximum (5 GHz): 1733 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension de sortie: 12 V. Positionnement: Plafond, Table, Mur, Couleur du produit: Blanc, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington. Type d'antenne: Interne, Type de direction d'antenne: Omni-directionnel, Niveau de gain de l'antenne (max): 4 dBi



Caractéristiques		Antenne	
2,4 GHz *	✓	Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
5 GHz *	✓	Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Débit de transfert des données maximum *	2600 Mbit/s	Détails techniques	
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	800 Mbit/s	Longueur du carton d'expédition	41,9 cm
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1733 Mbit/s	Largeur du carton d'expédition	31,2 cm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Hauteur du carton d'expédition	32,8 cm
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Poids net du colis d'expédition	6,92 kg
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièce(s)
Type MIMO	Multi User MIMO	Poids brut de palette (air)	206,4 kg
Assistance contrôle des flux	✓	Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièce(s)
Puissance de transmission	26 dBmW	Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
Sécurité		Longueur brute de la palette	110 cm
Algorithme de sécurité soutenu *	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Largeur brute de la palette	120 cm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Hauteur de la palette (air)	144,7 cm
Nombre de prises en charge de SSID	16	Poids brut de palette (mer)	253,7 kg
Protocoles		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)
Serveur DHCP	✓	Produits par palette (mer)	150 pièce(s)
Connectivité		Hauteur de la palette (mer)	177,5 cm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Poids brut du casier d'expédition (interne)	7,79 kg
Entrée DC	✓	Poids et dimensions	
Puissance		Largeur	224,5 mm
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Profondeur	223,8 mm
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Hauteur	50 mm
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Poids	810 g
Tension de sortie	12 V	Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	294 mm
		Profondeur du colis	291 mm
		Hauteur du colis	94 mm
		Poids du paquet	1,39 kg
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Puissance		Conditions environnementales	
Consommation (max)	21,65 W	Température d'opération	0 - 40 °C
Alimentation d'énergie	19,2 W	Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Design		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Positionnement *	Plafond, Table, Mur	Données logistiques	
Couleur du produit *	Blanc	Code du système harmonisé	85176990
Port de câble antivol	✓		
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington		
Bouton marche/arrêt intégré	✓		
Bouton de réinitialisation	✓		
Voyants	✓		
Certification	CE B, FCC B, UL, IC B		
Antenne			
Type d'antenne *	Interne		



0790069448188



790069448188

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.