



TS-873AeU-4G

Processeur	AMD Ryzen™ Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor
Architecture de processeur	x86 64 bits
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Transcodage accéléré matériellement	En option via une carte graphique PCIe
Mémoire système	4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Mémoire maximale	64 GB (2 x 32 GB)
Emplacement mémoire	2 x SODIMM DDR4 Support ECC memory
Mémoire flash	5 Go (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	8 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces
Compatibilité des lecteurs	Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
M.2 Slot	2 x M2 2280 (PCIe Gen3 x 1)
Prise en charge de l'accélération par cache SSD	Yes
GPU pass-through	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2 (prise en charge aussi du 10M)
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5G/1G/100M)	Facultatif via un adaptateur réseau
Port Ethernet 10 Gigabit	Facultatif via un adaptateur réseau

Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Emplacement PCIe	1 x PCIe Gen3 x8
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	4 (2 x Type A, 2 x Type C)
Sortie HDMI	En option via une carte graphique PCIe
Facteur de forme	2 unités montées en rack
Témoins lumineux	HDD 1 à 8, État, LAN, USB, Alimentation
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	89 × 482 × 297,4 mm
Poids (net)	7.61 kg
Poids (brut)	10.2 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Bloc d'alimentation 250 W, 100 - 240 V
Ventilateur	3 x 60mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	2000

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du

niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d' un NAS en marche.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.