

KERPEN Megaline D1-20 SF/U PVC AWG 26 4P, 1000m

Numéro d'article 21.15.5516
Constructeur KERPEN DATACOM
Référence constructeur LKD7KS500130100
EAN (pièce unique) 4066449277232



Cat.5e
Class D

Câble de raccordement et de patch SF/UTP, avec blindage global, adapté à la transmission jusqu'à 200MHz

- Mieux que la catégorie 5e selon EN50173 et ISO/IEC 11801
- 4 paires AWG26/7 ; Ø fil : maxi 1 mm
- Câble avec blindage total constitué de film polyester et feuille d'aluminium, recouvert d'une tresse en cuivre étamé, couverture optique d'environ 65 %
- Idéalement adapté à toutes les applications de classe D jusqu'à 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3ab, VoIP, PoE/PoE+
- Résistance de couplage à 10 MHz (nominale) : 10 mOhm/m
- Atténuation de blindage jusqu'à 1 000 MHz (valeur nominale) : 50 dB
- Suppression de puissance d'interférence jusqu'à 1000 MHz (valeur nominale) : 65 dB
- Exempt de substances dangereuses selon RoHS

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | KERPEN DATACOM |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon |

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Longueur | 1000 m |
| Contenu | 1000 m |
| Type de protection | SFTP |
| Qualité de transmission | Cat5e / Class D |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Ø externe du câble | 5,5 mm |
| Câble LSOH | non |
| Matériel du manteau extérieur du câble | PVC |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Largeur du colis | 400 mm |
| Profondeur du colis | 400 mm |
| Poids du paquet | 34 kg |