

ROLINE Cordon outdoor Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) tresse LSOH, noir, 0,3 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.0749 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 21.15.0749 |
| EAN (pièce unique) | 7630049632073 |

roline
Designed for Professionals



Cat. 6A
Class EA

S/FTP

LSOH

Câble confectionné à double blindage (PiMF) à paires torsadées de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés. Pour l'utilisation en extérieur, par exemple pour le raccordement d'une caméra IP.

- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans des réseaux Gigabit Ethernet, spécialement pour la connexion de composants situés à l'extérieur (par ex. caméras IP)
- Résistant aux UV
- Résistant à l'usure grâce à la protection anti-plier injectée
- Assignation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : 8 conducteurs fils tresse. Blindage par paires : film polyester recouvert d'aluminium. Blindage total : tresse de cuivre
- Contacts dorés de haute qualité

Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée

Attention : ne convient pas pour la pose sous terre ; les connecteurs RJ-45 doivent être protégés des intempéries.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Câble S/FTP |
| Couleur | noir |
| Longueur | 0.3 m |
| Type de protection | PiMF |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C |

| | |
|------------------------------|----------|
| Température de stockage max. | 75 °C |
| Poids | 17.6 g |
| Hauteur du colis | 10 mm |
| Largeur du colis | 10 mm |
| Profondeur du colis | 300 mm |
| Poids du paquet | 0.026 kg |