

ROLINE 19" Boîtier mural Basic Plus 15U, 600x450

LxP gris

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 26.21.0126 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 26.21.0126 |
| EAN (pièce unique) | 7630049601291 |



ROLINE Coffret mural 19 pouces Basic Plus avec 450 mm de profondeur

Les boîtiers muraux de la série ROLINE Basic Plus ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Cette série représente un équilibre idéal entre la série ROLINE PRO et la série ROLINE Basic. La tôle de fond et le toit sont équipés d'une entrée de câble découpée. De plus, une zone découpée dans le toit permet d'accueillir un module de ventilation. L'intérieur est équipé d'une paire de profilés galvanisés avec des unités de hauteur de 483 mm (19"), qui sont en outre réglables en profondeur. La structure métallique robuste des armoires est constituée d'une tôle d'acier épaisse et est disponible en gris (RAL 7035) ou en noir (RAL 9005) avec un revêtement par thermopoudrage. Les parois latérales sont dotées d'une fermeture rapide et sont amovibles, ce qui améliore l'accessibilité. En option, une serrure peut également être installée dans les parois latérales. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : Tout d'abord, la paroi arrière est vissée au mur, puis reliée au boîtier. Des pieds de nivellement ou des roulettes peuvent être utilisés en option pour utiliser les armoires de manière autonome.

- Charge admissible : 80 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Les parties latérales sont munies d'une fermeture rapide et sont amovibles
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Possibilité de faire passer des câbles par le toit et le fond
- Fentes d'aération pour ventilation passive
- Matériel de fixation inclus
- Classe de protection : IP20

- Livraison : monté

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Technique 10" / 19" |
| Types de produits | Boîtier mural 19" |
| Couleur | gris |
| Finition de la barre profilée | en forme de L |
| Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
| Modèle | avec cadre fixe |
| Unité de hauteur | 15 U |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 305 mm |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 450 mm |
| Conditions de livraison | entièrement monté |
| Démontable | oui |
| Groupe de matériaux | Acier |
| Matériau de la porte avant | verre |
| Montage mural | oui |
| Pieds d'ajustement | non |
| Capacité de poids maximale | 80 kg |
| Classe de protection (Code IP) | IP20 |
| Insonoriser | non |
| Nombre de portes | 1 |
| Avec porte frontale | oui |
| Avec porte arrière | non |
| Avec porte à hublot | oui |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Face | Porte en verre |
| Rails de crémaillère | oui |
| Panneaux latéraux inclus | oui |
| Panneaux latéraux amovibles | oui |
| Porte avant amovible | oui |
| Porte arrière amovible | non |
| Ventilation | passif |
| Couleur RAL | RAL 7035 Gris clair |
| Hauteur | 779 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Poids | 18.2 kg |
| Hauteur du colis | 0 mm |
| Largeur du colis | 0 mm |
| Profondeur du colis | 0 mm |
| Poids du paquet | 24 kg |