

ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 600x800 LxP Porte verre noir

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 26.21.0232 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 26.21.0232 |
| EAN (pièce unique) | 7630049602359 |



ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U 600x800 LxP, porte en verre, noire

Les armoires réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible.

Avec des entrées à brosses dans le toit et le fond (à partir de 26U et 800 mm de largeur d'armoire), une entrée coulissante dans le châssis du fond avec un joint en caoutchouc mousse ainsi que des barres à brosses au-dessus et en dessous de la porte arrière (à partir de 26U), elles offrent de multiples possibilités d'utilisation pour différents scénarios d'application.

Des chemins de câbles verticaux avec cache, installés à côté des rails profilés (à partir de 800 mm de largeur d'armoire), complètent le design. Un couvercle amovible déporté avec des fentes d'aération améliore la circulation de l'air et permet d'installer facilement un module de ventilation. L'intérieur est équipé de deux paires de profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés à des traverses de profondeur supplémentaires dans l'armoire.

Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier.

La peinture est réalisée au moyen d'un revêtement par poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les parois latérales et les portes amovibles modulaires améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires sont également entièrement démontables si nécessaire.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Armoires 19"/-10" |
| Types de produits | Armoire au sol 19" |
| Couleur | noir |
| Comprend | Armoire réseau 19 pouces Pro 16 UH, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions |
| Unité de hauteur | 42 U |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 560 mm |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 740 mm |
| conditions de livraison | entièrement monté |
| Groupe de matériaux | Acier |
| Montage mural | non |
| Pieds d'ajustement | oui |
| Capacité de poids maximale | 600 kg |
| Classe de protection (Code IP) | IP20 |
| Insonoriser | non |
| Face | Porte en verre |
| Rails de crémaillère | oui |
| Toit | Toit amovible |
| Panneaux latéraux inclus | oui |
| Panneaux latéraux amovibles | oui |
| Porte avant amovible | oui |
| Porte arrière amovible | oui |
| Sol | Plaque de fond coulissante |
| Ventilation | passif |

| | |
|-------------|---------------------|
| Couleur RAL | RAL 9005 Noir foncé |
|-------------|---------------------|

| | |
|---------|---------|
| Hauteur | 2053 mm |
|---------|---------|

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 600 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Profondeur | 800 mm |
|------------|--------|

| | |
|-------|---------|
| Poids | 83.7 kg |
|-------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| Hauteur du colis | 2193 mm |
|------------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 680 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 880 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 87.7 kg |
|-----------------|---------|