

VALUE Câble FO 50/125µm OM3, LC/LC, connecteurs Low-Loss, turquoise, 5 m

Numéro d'article	21.99.8824
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.8824
EAN (pièce unique)	7630049616813



LSOH

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM3 associée à des connecteurs Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
 - Atténuation typique d'un câble LC standard: 0,5 dB
 - Atténuation typique d'un câble LC "Low-Loss": 0,15 dB
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: turquoise

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM3
Couleur	turquoise

Longueur	5 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125µm OM3
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	low loss
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	low loss
Min. rayon de courbure, statique	20 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	40 mm
Couleur (câble)	turquoise
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	2 x 4 mm
Manteau externe du câble	LS0H
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Câble LSOH	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui

Perte max. d'insertion	0.15 dB
Perte de retour min.	30 dB
Poids	42.1 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	80 mm
Profondeur du colis	80 mm
Poids du paquet	0.02 kg